



V-ZUG AG

Industriestrasse 66, Postfach, 6302 Zug

Telefon +41 58 767 67 67

info@vzug.com, www.vzug.com

## Broschüre DEHMR 5/7/8



Energieeffizienzklasse

### **Ausgewähltes Produkt**

- Artikel-Nr.: 6102300003
- EAN-Code: 7630029408896
- Type: DEHMR5c
- Produktkategorie: Dunstabzug
- Breitenorm: 55 cm
- Design: ChromeClass
- Einbauart Lüften: Hutte



## Details DEHMR 5/7/8

### Weitere Einstellmöglichkeiten

- Clean-Air-Funktion

### Nach Verordnung

- (EU) Nr. 65/2014

### Design

- Type: DEHMR5c
- Produktkategorie: Dunstabzug
- Breitenorm: 55 cm
- Design: ChromeClass
- Einbauart Lüften: Hutte

### Masse

- Nischenbreite: 520 mm
- Nischenbreite max.: 520 mm
- Nischentiefe: 300 mm
- Gerätehöhe: 330 mm
- Fronthöhe: 330 mm
- Gerätebreite: 520 mm
- Gerätetiefe: 300 mm
- Gerätetiefe max.: 300 mm
- Leergewicht: 7 kg

### Anzeige & Bedienung

- Bedienung: Tipptasten
- Gebläsestufenanzeige
- Beleuchtung: LED
- Anzahl der Beleuchtung: 2

### Energie

- Verbrauch Bereitschaftszustand: 0.49 W
- Verbrauch Aus-Zustand: 0 W
- Lichtquelle durch Fachmann zu ersetzen
- Lichtquellenverordnung
- Energieeffizienzklasse: B
- Jährlicher Energieverbrauch: 66.5 kWh
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Fluiddynamische Effizienz: 24.9
- Fluiddynamische Effizienzklasse: B
- Nennspannung (1): 220-240 V~
- Nennleistung Beleuchtung (Anzahl x W): 2 x 1 W
- Frequenz (1): 50 Hz
- Nennleistung (1): 0.27 kW
- Absicherungswert (1): 10 A
- Steckertyp: CH Typ 12
- Anschlusskabel: 1.5 m

### Merkmale Dunstabzüge

- Fettfilterreinigungsanzeige
- Haubendesign: Luefterbaustein
- Sättigungsanzeige Aktivkohlefilter
- Leistungsstufen: 3 + i
- Fernbedienung: Optional, als Zubehör
- Dimmbares Licht: 2-stufig
- Fettfilter: 1
- Randabsaugung
- Rückstauklappe integriert/beigelegt: beigelegt

### Funktionen

- Abluft
- Dimmbares Licht: 2-stufig
- Fettfilterreinigungsanzeige
- Randabsaugung
- Sättigungsanzeige Aktivkohlefilter
- Intensivstufe
- Nachlaufautomatik



### **Weitere Daten**

- Abluftstutzen Durchmesser: 150 mm
- Beleuchtungseffizienz: 90.9
- Beleuchtungsstärke auf der Kochoberfläche: 200 lux
- Klasse für den Fettabscheidegrad: C
- Luftleistung Abluft Intensivstufe: 640 m<sup>3</sup>/h
- Luftleistung Abluft max. Stufe: 540 m<sup>3</sup>/h
- Luftleistung Abluft min. Stufe: 270 m<sup>3</sup>/h
- Luftleistung Umluft Intensivstufe: 280 m<sup>3</sup>/h
- Luftleistung Umluft max. Stufe: 270 m<sup>3</sup>/h
- Luftleistung Umluft min. Stufe: 230 m<sup>3</sup>/h
- Schalleistung Abluft Intensivstufe: 71 dB(A)
- Schalleistung Abluft max. Stufe: 69 dB(A)
- Schalleistung Abluft min. Stufe: 55 dB(A)
- Schalleistung Umluft Intensivstufe: 69 dB(A)
- Schalleistung Umluft max. Stufe: 68 dB(A)
- Schalleistung Umluft min. Stufe: 66 dB(A)
- Anzahl Motoren: 1
- Nennleistung Motor: 265 W
- Ausstattungsstufe: 3

### **Service und Schnittstellen**

- Garantie: 2 Jahre