



V-ZUG AG

Industriestrasse 66, Postfach, 6302 Zug

Telefon +41 58 767 67 67

info@vzug.com, www.vzug.com

Broschüre DFSE



Energieeffizienzklasse

Ausgewähltes Produkt

- Artikel-Nr.: 6102900003
- EAN-Code: 7630029417393
- Type: DFSE6c
- Produktkategorie: Dunstabzug
- Breitenorm: 60 cm
- Design: ChromeClass
- Einbauart Lüften: Einbau-Dunstabzug



Details DFSE

Nach Verordnung

- (EU) Nr. 65/2014
- (EU) Nr. 66/2014

Design

- Type: DFSE6c
- Produktkategorie: Dunstabzug
- Breitenorm: 60 cm
- Design: ChromeClass
- Einbauart Lüften: Einbau-Dunstabzug

Masse

- Tiefe mit Auszug: 457.0 mm
- Nischenbreite: 600 mm
- Nischenbreite max.: 600 mm
- Nischentiefe: 305 mm
- Gerätehöhe: 396 mm
- Fronthöhe: 40 mm
- Gerätebreite: 598 mm
- Gerätetiefe: 302 mm
- Gerätetiefe max.: 302 mm
- Leergewicht: 12.5 kg

Anzeige & Bedienung

- Bedienung: Tipptasten
- Gebläsestufenanzeige
- Beleuchtung: LED
- Anzahl der Beleuchtung: 2

Energie

- Verbrauch Bereitschaftszustand: 0.49 W
- Verbrauch Aus-Zustand: 0 W
- Lichtquelle durch Fachmann zu ersetzen
- Lichtquellenverordnung
- Energieeffizienzklasse: A
- Jährlicher Energieverbrauch: 43.4 kWh
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Fluiddynamische Effizienz: 31.9
- Fluiddynamische Effizienzklasse: A
- Nennspannung (1): 220-240 V~
- Nennleistung Beleuchtung (Anzahl x W): 1 x 5 W
- Frequenz (1): 50-60 Hz
- Nennleistung (1): 0.2 kW
- Absicherungswert (1): 10 A
- Steckertyp: CH Typ 12
- Anschlusskabel: 1.5 m

Merkmale Dunstabzüge

- Fettfilterreinigungsanzeige
- Haubendesign: Flatdesign
- Sättigungsanzeige Aktivkohlefilter
- Leistungsstufen: 3 + i
- Fettfilter: 2
- Rückstauklappe integriert/beigelegt: beigelegt

Funktionen

- Abluft
- Fettfilterreinigungsanzeige
- Sättigungsanzeige Aktivkohlefilter
- Intensivstufe
- Nachlaufautomatik



Weitere Daten

- Abluftstutzen Durchmesser: 150 mm
- Beleuchtungseffizienz: 76.1
- Beleuchtungsstärke auf der Kochoberfläche: 381 lux
- Klasse für den Fettabscheidegrad: C
- Luftleistung Abluft Intensivstufe: 625 m³/h
- Luftleistung Abluft max. Stufe: 515 m³/h
- Luftleistung Abluft min. Stufe: 240 m³/h
- Luftleistung Umluft Intensivstufe: 490 m³/h
- Luftleistung Umluft max. Stufe: 448 m³/h
- Luftleistung Umluft min. Stufe: 205 m³/h
- Schalleistung Abluft Intensivstufe: 67 dB(A)
- Schalleistung Abluft max. Stufe: 63 dB(A)
- Schalleistung Abluft min. Stufe: 46 dB(A)
- Schalleistung Umluft Intensivstufe: 71 dB(A)
- Schalleistung Umluft max. Stufe: 69 dB(A)
- Schalleistung Umluft min. Stufe: 52 dB(A)
- Anzahl Motoren: 1
- Nennleistung Motor: 200 W
- Ausstattungsstufe: 3

Service und Schnittstellen

- Garantie: 2 Jahre