



V-ZUG AG

Industriestrasse 66, Postfach, 6302 Zug

Telefon +41 58 767 67 67

info@vzug.com, www.vzug.com

Broschüre DIQS



Energieeffizienzklasse

Ausgewähltes Produkt

- Artikel-Nr.: 6301400203
- EAN-Code: 7630029426821
- Type: DIQS10c
- Produktkategorie: Dunstabzug
- Teleskopverschaltung: Lang
- Breitenorm: 100 cm
- Design: ChromeClass
- Einbauart Lüften: Inselhaube



Details DIQS

Nach Verordnung

- (EU) Nr. 65/2014
- (EU) Nr. 66/2014

Design

- Type: DIQS10c
- Produktkategorie: Dunstabzug
- Teleskopverschaltung: Lang
- Breitenorm: 100 cm
- Design: ChromeClass
- Einbauart Lüften: Inselhaube

Masse

- Gerätehöhe Abluft: 770 mm
- Gerätehöhe Abluft maximal: 1090 mm
- Gerätehöhe Umluft: 870 mm
- Gerätehöhe Umluft maximal: 1090 mm
- Fronthöhe: 60 mm
- Gerätebreite: 998 mm
- Gerätetiefe: 599 mm
- Gerätetiefe max.: 599 mm
- Leergewicht: 32.7 kg

Anzeige & Bedienung

- Bedienung: Tipptasten mit 7-Segmentanzeige
- Gebläsestufenanzeige
- Beleuchtung: LED
- Anzahl der Beleuchtung: 4

Energie

- Verbrauch Bereitschaftszustand: 0.49 W
- Verbrauch Aus-Zustand: 0 W
- Lichtquelle durch Fachmann zu ersetzen
- Lichtquellenverordnung
- Energieeffizienzklasse: A+
- Jährlicher Energieverbrauch: 43.3 kWh
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Fluiddynamische Effizienz: 35
- Fluiddynamische Effizienzklasse: A
- Nennspannung (1): 220-240 V~
- Nennleistung Beleuchtung (Anzahl x W): 4 x 1 W
- Frequenz (1): 50 Hz
- Nennleistung (1): 0.27 kW
- Absicherungswert (1): 10 A
- Steckertyp: CH Typ 12
- Anschlusskabel: 1.2 m

Merkmale Dunstabzüge

- Fettfilterreinigungsanzeige
- Haubendesign: Kubisch
- Sättigungsanzeige Aktivkohlefilter
- Teleskopverschaltung: Lang
- Leistungsstufen: 3 + i
- Fernbedienung: Optional, als Zubehör
- Dimmbares Licht: 2-stufig
- Fettfilter: 3
- Rückstauklappe integriert/beigelegt: beigelegt

Funktionen

- Abluft
- Dimmbares Licht: 2-stufig
- Fettfilterreinigungsanzeige
- Sättigungsanzeige Aktivkohlefilter
- Intensivstufe
- Nachlaufautomatik



Weitere Daten

- Lichtfarbe in Kelvin: 3000 K
- Abluftstutzen Durchmesser: 150 mm
- Beleuchtungseffizienz: 68
- Beleuchtungsstärke auf der Kochoberfläche: 300 lux
- Klasse für den Fettabscheidungsgrad: B
- Luftleistung Abluft Intensivstufe: 700 m³/h
- Luftleistung Abluft max. Stufe: 580 m³/h
- Luftleistung Abluft min. Stufe: 300 m³/h
- Luftleistung Umluft Intensivstufe: 440 m³/h
- Luftleistung Umluft max. Stufe: 420 m³/h
- Luftleistung Umluft min. Stufe: 260 m³/h
- Schalleistung Abluft Intensivstufe: 69 dB(A)
- Schalleistung Abluft max. Stufe: 66 dB(A)
- Schalleistung Abluft min. Stufe: 52 dB(A)
- Schalleistung Umluft Intensivstufe: 76 dB(A)
- Schalleistung Umluft max. Stufe: 75 dB(A)
- Schalleistung Umluft min. Stufe: 69 dB(A)
- Anschluss für Zu-/Abluftklappe
- Anzahl Motoren: 1
- Nennleistung Motor: 270 W
- Ausstattungsstufe: 4

Service und Schnittstellen

- Garantie: 2 Jahre