



V-ZUG SA

Industriestrasse 66, case postale, 6302 Zoug

Téléphone +41 58 767 67 67

info@vzug.com, www.vzug.com

Brochure DKS



Classe d'efficacité énergétique

Produit choisi

- N° d'article: 6104400000
- Code EAN: 7630029426661
- Type: DKS6in
- Catégorie de produit: Hotte d'aspiration
- Norme largeur: 60 cm
- Design frontal: Nero
- Type d'encastrement: Hotte d'aspiration à encastrer



Détails DKS

Selon le règlement

- (UE) Nr. 65/2014
- (UE) Nr. 66/2014

Design

- Type: DKS6in
- Catégorie de produit: Hotte d'aspiration
- Norme largeur: 60 cm
- Design frontal: Nero
- Type d'encastrement: Hotte d'aspiration à encastrer

Dimensions

- Profondeur avec élément coulissant: 464.0 mm
- Largeur de niche: 600 mm
- Largeur de niche max.: 600 mm
- Profondeur de niche: 330 mm
- Hauteur de l'appareil: 282 mm
- Largeur de l'appareil: 597 mm
- Profondeur de l'appareil: 290 mm
- Profondeur de l'appareil max.: 340 mm
- Poids à vide: 11.5 kg

Affichage et commande

- Utilisation: Commutateur
- Affichage lumineux de la puissance choisie
- Eclairage: LED
- Nombre de sources d'éclairage: 2

Energie

- Méthode de mesure et de calcul: EN61591
- Consommation à l'«état éteint»: 0 W
- Réglementation sur les sources lumineuses
- Classe d'efficacité énergétique: D
- Consommation annuelle d'énergie: 60.5 kWh
- Classe d'efficacité lumineuse: E
- Efficacité fluidodynamique: 9.3
- Classe d'efficacité fluidodynamique: E
- Type de raccordement (1): 220-240 V~
- Puissance nominale de l'éclairage (nombre x W): 2 x 4 W
- Fréquence (1): 50 Hz
- Puissance connectée (1): 0.13 kW
- Protection par fusible (1): 10 A
- Type de connecteur: CH Typ 12
- Câble de raccordement: 1.2 m

Caractéristiques hottes aspirantes

- Design de hotte: Hotte à abattant
- Niveaux de puissance: 3
- Filtre à graisse: 1
- Clapet de retenue intégré/fourni: intégré

Fonctions

- Evacuation d'air



Informations complémentaires

- Couleur de la lumière en Kelvin: 3000 K
- Diamètre conduites d'évacuation d'air (moyen): 150 mm
- Efficacité lumineuse: 11
- Éclairage sur la surface de cuisson: 90 lux
- Classe d'efficacité de filtration des graisses: B
- Débit d'air évacuation d'air niveau max.: 394 m³/h
- Débit d'air évacuation d'air niveau min.: 249 m³/h
- Débit d'air recyclage d'air niveau max.: 105 m³/h
- Débit d'air recyclage d'air niveau min.: 90 m³/h
- Niveau sonore évacuation d'air niveau max.: 65 dB(A)
- Puissance acoustique évacuation d'air niveau min.: 53 dB(A)
- Puissance acoustique recyclage d'air niveau max.: 71 dB(A)
- Puissance acoustique recyclage d'air niveau min.: 68 dB(A)
- Puissance moteur: 125 W
- Niveau d'équipement: 1

Service et interfaces

- Garantie: 2 ans