



V-ZUG SA

Industriestrasse 66, casella postale, 6302 Zugo

Telefono +41 58 767 67 67

info@vzug.com, www.vzug.com

Opuscolo DSTS



Classe di efficienza energetica

Prodotto selezionato

- N. articolo: 6400400005 + 1012163
- Codice EAN: 7630029413753 + 7630029414385
- Type: DSTS9g
- Categoria di prodotto: Cappa aspirante
- Standard di larghezza: 90 cm
- Design frontale: Vetro
- Tipo di incasso: Aspiratore estraibile per piano cottura
- Filtri di ricircolo: Filtro a carboni attivi Longlife



Dettagli DSTS

Altre possibilità di regolazione

- Funzione Clean-Air

Ai sensi del Regolamento

- (UE) Nr. 65/2014
- (UE) Nr. 66/2014

Design

- Type: DSTS9g
- Categoria di prodotto: Cappa aspirante
- Standard di larghezza: 90 cm
- Design frontale: Vetro
- Tipo di incasso: Aspiratore estraibile per piano cottura
- Filtri di ricircolo: Filtro a carboni attivi Longlife

Dimensioni

- Altezza apparecchio: 650 mm
- Larghezza apparecchio: 880 mm
- Profondità apparecchio: 120 mm
- Profondità max. apparecchio: 120 mm
- Peso a vuoto: 35 kg

Display e comando

- Uso: TouchControl
- Indicazione del livello di ventilazione
- Illuminazione: LED
- Numero di luci: 1

Energia

- Rendimento in standby disattivato: 0.49 W
- Rendimento in standby attivato: 0.49 W
- Consumo in modalità «spento»: 0 W
- Sorgente luminosa da fare sostituire a cura di un tecnico specializzato
- Regolamento sulle sorgenti luminose
- Classe di efficienza energetica: B
- Consumo energetico annuo: 62.1 kWh
- Classe di efficienza luminosa: A
- Efficienza fluidodinamica: 27.1
- Classe di efficienza fluidodinamica: B
- Tipo di allacciamento (1): 220-240 V~
- Potenza nominale illuminazione (quantità x W): 1 x 6 W
- Frequenza (1): 50 Hz
- Valori allacciati (1): 0.28 kW
- Protezione con fusibile (1): 10 A
- Tipo di connettore a spina: CH Typ 12
- Cavo di collegamento: 1.5 m

Caratteristiche cappa aspirante

- Indicazione pulizia del filtro del grasso
- Design cappa: Downdraft
- Indicazione del livello di saturazione dei filtri a carboni attivi
- Livelli di potenza: 3 + i
- Luce regolabile: A 2 livelli
- Filtro del grasso: 2
- Aspirazione marginale
- Valvola di ristagno integrata/fornita in dotazione: In dotazione



Funzioni

- Luce regolabile: A 2 livelli
- Indicazione pulizia del filtro del grasso
- Aspirazione marginale
- Circolazione dell'aria
- Indicazione del livello di saturazione dei filtri a carboni attivi
- Stadio intensivo
- Spegnimento temporizzato

Altri dati

- Colore della luce in Kelvin: 4000 K
- Bocchettoni di scarico (diametro): 150 mm
- Efficienza luminosa: 28.1
- Illuminamento sulla superficie di cottura: 170 lux
- Classe di efficienza di filtraggio dei grassi: D
- Portata aria di scarico stadio intensivo: 670 m³/h
- Portata aria di scarico stadio max.: 420 m³/h
- Portata aria di scarico stadio min.: 280 m³/h
- Portata circolazione dell'aria stadio intensivo: 615 m³/h
- Portata circolazione dell'aria stadio max.: 330 m³/h
- Portata circolazione dell'aria stadio min.: 155 m³/h
- Livello di potenza sonora aria di scarico stadio intensivo: 69 dB(A)
- Livello di rumore aria di scarico stadio max.: 57 dB(A)
- Livello di potenza sonora aria di scarico stadio min.: 49 dB(A)
- Livello di potenza sonora circolazione dell'aria stadio intensivo: 76 dB(A)
- Livello di potenza sonora circolazione dell'aria stadio max.: 60 dB(A)
- Livello di potenza sonora circolazione dell'aria stadio min.: 43 dB(A)
- Motore/i: 1
- Potenza del motore: 270 W
- Livello di dotazione: 5

Assistenza e interfaccia

- Garanzia: 2 anni