



V-ZUG AG

Industriestrasse 66, Postfach, 6302 Zug

Telefon +41 58 767 67 67

info@vzug.com, www.vzug.com

## Broschüre DWN



Energieeffizienzklasse

### Ausgewähltes Produkt

- Artikel-Nr.: 6201500003
- EAN-Code: 7630029426685
- Type: DWN6c
- Produktkategorie: Dunstabzug
- Teleskopverschaltung: Standard
- Breitenorm: 60 cm
- Design: ChromeClass
- Einbauart Lüften: Wandhaube



## Details DWN

### Nach Verordnung

- (EU) Nr. 65/2014
- (EU) Nr. 66/2014

### Design

- Type: DWN6c
- Produktkategorie: Dunstabzug
- Teleskopverschaltung: Standard
- Breitenorm: 60 cm
- Design: ChromeClass
- Einbauart Lüften: Wandhaube

### Masse

- Gerätehöhe Abluft: 525 mm
- Gerätehöhe Abluft maximal: 930 mm
- Gerätehöhe Umluft: 595 mm
- Gerätehöhe Umluft maximal: 1000 mm
- Fronthöhe: 30 mm
- Gerätebreite: 598 mm
- Gerätetiefe: 500 mm
- Gerätetiefe max.: 500 mm
- Leergewicht: 15 kg

### Anzeige & Bedienung

- Bedienung: Tipptasten
- Gebläsestufeanzeige
- Beleuchtung: LED
- Anzahl der Beleuchtung: 2

### Energie

- Verbrauch Bereitschaftszustand: 0.48 W
- Verbrauch Aus-Zustand: 0 W
- Lichtquelle durch Fachmann zu ersetzen
- Lichtquellenverordnung
- Energieeffizienzklasse: A+
- Jährlicher Energieverbrauch: 48.5 kWh
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Fluiddynamische Effizienz: 32.5
- Fluiddynamische Effizienzklasse: A
- Nennspannung (1): 220-240 V~
- Nennleistung Beleuchtung (Anzahl x W): 2 x 1 W
- Frequenz (1): 50 Hz
- Nennleistung (1): 0.27 kW
- Absicherungswert (1): 10 A
- Steckertyp: CH Typ 12
- Anschlusskabel: 1.2 m

### Merkmale Dunstabzüge

- Fettfilterreinigungsanzeige
- Haubendesign: Pyramide
- Sättigungsanzeige Aktivkohlefilter
- Teleskopverschaltung: Standard
- Leistungsstufen: 3 + i
- Fettfilter: 2
- Rückstauklappe integriert/beigelegt: beigelegt

### Funktionen

- Abluft
- Fettfilterreinigungsanzeige
- Sättigungsanzeige Aktivkohlefilter
- Intensivstufe
- Nachlaufautomatik



### **Weitere Daten**

- Lichtfarbe in Kelvin: 3000 K
- Abluftstutzen Durchmesser: 150 mm
- Beleuchtungseffizienz: 58
- Beleuchtungsstärke auf der Kochoberfläche: 128 lux
- Klasse für den Fettabseidegrad: D
- Luftleistung Abluft Intensivstufe: 750 m<sup>3</sup>/h
- Luftleistung Abluft max. Stufe: 622 m<sup>3</sup>/h
- Luftleistung Abluft min. Stufe: 331 m<sup>3</sup>/h
- Luftleistung Umluft Intensivstufe: 480 m<sup>3</sup>/h
- Luftleistung Umluft max. Stufe: 450 m<sup>3</sup>/h
- Luftleistung Umluft min. Stufe: 250 m<sup>3</sup>/h
- Schalleistung Abluft Intensivstufe: 69 dB(A)
- Schalleistung Abluft max. Stufe: 64 dB(A)
- Schalleistung Abluft min. Stufe: 50 dB(A)
- Schalleistung Umluft Intensivstufe: 77 dB(A)
- Schalleistung Umluft max. Stufe: 76 dB(A)
- Schalleistung Umluft min. Stufe: 64 dB(A)
- Anzahl Motoren: 1
- Nennleistung Motor: 270 W
- Ausstattungsstufe: 2

### **Service und Schnittstellen**

- Garantie: 2 Jahre