



V-ZUG SA

Industriestrasse 66, case postale, 6302 Zoug

Téléphone +41 58 767 67 67

info@vzug.com, www.vzug.com

## Brochure DWN



Classe d'efficacité énergétique

### Produit choisi

- N° d'article: 6201600003 + 1048414
- Code EAN: 7630029426708 + 7630029429334
- Type: DWN9c
- Catégorie de produit: Hotte d'aspiration
- Norme largeur: 90 cm
- Design frontal: ChromeClass
- Type d'encastrement: Hotte murale
- Filtres de recyclage d'air: Filtre à charbon actif Longlife



## Détails DWN

### Selon le règlement

- (UE) Nr. 65/2014
- (UE) Nr. 66/2014

### Design

- Type: DWN9c
- Catégorie de produit: Hotte d'aspiration
- Norme largeur: 90 cm
- Design frontal: ChromeClass
- Type d'encastrement: Hotte murale
- Filtres de recyclage d'air: Filtre à charbon actif Longlife

### Dimensions

- Hauteur max. de l'appareil à évacuation d'air: 930 mm
- Hauteur de l'appareil à évacuation d'air: 525 mm
- Hauteur de l'appareil à recyclage d'air: 595 mm
- Hauteur max. de l'appareil à recyclage d'air: 1000 mm
- Hauteur frontale: 30 mm
- Largeur de l'appareil: 898 mm
- Profondeur de l'appareil: 500 mm
- Profondeur de l'appareil max.: 500 mm
- Poids à vide: 16 kg

### Affichage et commande

- Utilisation: Touches à pression
- Affichage lumineux de la puissance choisie
- Eclairage: LED
- Nombre de sources d'éclairage: 2

### Energie

- Méthode de mesure et de calcul: EN61591
- Puissance en veille appareil éteint: 0.48 W
- Consommation à l'«état éteint»: 0 W
- Source lumineuse à remplacer par un spécialiste
- Réglementation sur les sources lumineuses
- Classe d'efficacité énergétique: A+
- Consommation annuelle d'énergie: 48.5 kWh
- Classe d'efficacité lumineuse: A
- Efficacité fluidodynamique: 32.5
- Classe d'efficacité fluidodynamique: A
- Type de raccordement (1): 220-240 V~
- Puissance nominale de l'éclairage (nombre x W): 2 x 1 W
- Fréquence (1): 50-60 Hz
- Puissance connectée (1): 0.27 kW
- Protection par fusible (1): 10 A
- Type de connecteur: CH Typ 12
- Câble de raccordement: 1.2 m

### Caractéristiques hottes aspirantes

- Témoin de saturation du filtre à graisse
- Design de hotte: Pyramide
- Affichage de saturation des filtres à charbon actif
- Niveaux de puissance: 3 + i
- Filtre à graisse: 3
- Clapet de retenue intégré/fourni: fourni

### Fonctions

- Témoin de saturation du filtre à graisse
- Recyclage d'air
- Affichage de saturation des filtres à charbon actif
- Niveau intensif
- Arrêt automatique (différé)



### **Informations complémentaires**

- Couleur de la lumière en Kelvin: 3000 K
- Diamètre conduites d'évacuation d'air (moyen): 150 mm
- Efficacité lumineuse: 58
- Éclairage sur la surface de cuisson: 128 lux
- Classe d'efficacité de filtration des graisses: D
- Débit d'air évacuation d'air niveau intensif: 750 m<sup>3</sup>/h
- Débit d'air évacuation d'air niveau max.: 622 m<sup>3</sup>/h
- Débit d'air évacuation d'air niveau min.: 331 m<sup>3</sup>/h
- Débit d'air recyclage d'air niveau intensif: 480 m<sup>3</sup>/h
- Débit d'air recyclage d'air niveau max.: 450 m<sup>3</sup>/h
- Débit d'air recyclage d'air niveau min.: 250 m<sup>3</sup>/h
- Niveau sonore évacuation d'air niveau intensif: 69 dB(A)
- Niveau sonore évacuation d'air niveau max.: 64 dB(A)
- Puissance acoustique évacuation d'air niveau min.: 50 dB(A)
- Puissance acoustique recyclage d'air niveau intensif: 77 dB(A)
- Puissance acoustique recyclage d'air niveau max.: 76 dB(A)
- Puissance acoustique recyclage d'air niveau min.: 64 dB(A)
- Moteur(s): 1
- Puissance moteur: 270 W
- Niveau d'équipement: 2

### **Service et interfaces**

- Garantie: 2 ans