



V-ZUG SA

Industriestrasse 66, case postale, 6302 Zoug

Téléphone +41 58 767 67 67

info@vzug.com, www.vzug.com

Brochure Hotte murale DWVHR9



Classe d'efficacité énergétique

Produit choisi

- N° d'article: 6203000005 + H43400
- Code EAN: 7630029438817 + 7630029409121
- Type: DWVHR9g
- Catégorie de produit: Hotte d'aspiration
- Norme largeur: 90 cm
- Design frontal: Verre
- Type d'encastrement: Hotte murale
- Filtres de recyclage d'air: Filtre à charbon actif Longlife



Détails Hotte murale DWVHR9

Autres réglages

- Fonction Clean-Air

Selon le règlement

- (UE) Nr. 65/2014
- (UE) Nr. 66/2014

Design

- Type: DWVHR9g
- Catégorie de produit: Hotte d'aspiration
- Norme largeur: 90 cm
- Design frontal: Verre
- Type d'encastrement: Hotte murale
- Filtres de recyclage d'air: Filtre à charbon actif Longlife

Dimensions

- Hauteur max. de l'appareil à évacuation d'air: 1435 mm
- Hauteur de l'appareil à évacuation d'air: 805 mm
- Hauteur de l'appareil à recyclage d'air: 500 mm
- Hauteur max. de l'appareil à recyclage d'air: 1435 mm
- Hauteur frontale: 500 mm
- Largeur de l'appareil: 898 mm
- Profondeur de l'appareil: 338 mm
- Profondeur de l'appareil max.: 338 mm
- Poids à vide: 16 kg

Affichage et commande

- Utilisation: TouchControl
- Affichage lumineux de la puissance choisie
- Eclairage: LED
- Nombre de sources d'éclairage: 2

Energie

- Méthode de mesure et de calcul: EN61591
- Puissance en veille appareil éteint: 0.49 W
- Consommation à l'«état éteint»: 0 W
- Source lumineuse à remplacer par un spécialiste
- Réglementation sur les sources lumineuses
- Classe d'efficacité énergétique: A+
- Consommation annuelle d'énergie: 39.9 kWh
- Classe d'efficacité lumineuse: A
- Efficacité fluidodynamique: 34.8
- Classe d'efficacité fluidodynamique: A
- Type de raccordement (1): 220-240 V~
- Puissance nominale de l'éclairage (nombre x W): 2 x 1 W
- Fréquence (1): 50 Hz
- Puissance connectée (1): 0.27 kW
- Protection par fusible (1): 10 A
- Type de connecteur: CH Typ 12
- Câble de raccordement: 1.5 m

Caractéristiques hottes aspirantes

- Témoin de saturation du filtre à graisse
- Affichage de saturation des filtres à charbon actif
- Niveaux de puissance: 3 + i
- Éclairage avec variateur d'intensité: 2 niveaux
- Filtre à graisse: 1
- Aspiration périphérique
- Clapet de retenue intégré/fourni: fourni

Fonctions

- Éclairage avec variateur d'intensité: 2 niveaux
- Témoin de saturation du filtre à graisse
- Aspiration périphérique
- Recyclage d'air
- Affichage de saturation des filtres à charbon actif
- Niveau intensif
- Arrêt automatique (différé)



Informations complémentaires

- Couleur de la lumière en Kelvin: 3000 K
- Diamètre conduites d'évacuation d'air (moyen): 150 mm
- Efficacité lumineuse: 91
- Éclairage sur la surface de cuisson: 200 lux
- Classe d'efficacité de filtration des graisses: D
- Débit d'air évacuation d'air niveau intensif: 750 m³/h
- Débit d'air évacuation d'air niveau max.: 420 m³/h
- Débit d'air évacuation d'air niveau min.: 270 m³/h
- Débit d'air recyclage d'air niveau intensif: 400 m³/h
- Débit d'air recyclage d'air niveau max.: 360 m³/h
- Débit d'air recyclage d'air niveau min.: 280 m³/h
- Niveau sonore évacuation d'air niveau intensif: 72 dB(A)
- Niveau sonore évacuation d'air niveau max.: 60 dB(A)
- Puissance acoustique évacuation d'air niveau min.: 51 dB(A)
- Puissance acoustique recyclage d'air niveau intensif: 78 dB(A)
- Puissance acoustique recyclage d'air niveau max.: 76 dB(A)
- Puissance acoustique recyclage d'air niveau min.: 71 dB(A)
- Moteur(s): 1
- Puissance moteur: 270 W
- Niveau d'équipement: 4

Service et interfaces

- Garantie: 2 ans