



V-ZUG AG

Industriestrasse 66, Postfach, 6302 Zug

Telefon +41 58 767 67 67

info@vzug.com, www.vzug.com

## Broschüre UnimaticTrocknen V2000



Energieeffizienzklasse



### Ausgewähltes Produkt

- Artikel-Nr.: 1200710004
- EAN-Code: 7630029461631
- Type: UT2T-12007
- Produktkategorie: Wäschetrockner
- Design: Weiss
- Türanschlag: links





## Details UnimaticTrocknen V2000

### Nach Verordnung

- (EU) Nr. 392/2012
- AS/NZS 2442.2:2007: Nein
- IEC 61121:2005: Nein

### Design

- Type: UT2T-12007
- Produktkategorie: Wäschetrockner
- Design: Weiss
- Türanschlag: links

### Masse

- Gerätehöhe: 900 mm
- Gerätehöhe max.: 915 mm
- Gerätehöhe für Unterbau: 915 mm
- Gerätebreite: 660 mm
- Gerätetiefe: 810 mm
- Tiefe Gerät bei geöffneter Tür: 1440 mm
- Tiefe Gerät einschliesslich Wandabstand: 880 mm
- Türöffnungswinkel: 180 °
- Förderhöhe der Ablaufpumpe: 1.2 m
- Leergewicht: 94 kg

### Anzeige & Bedienung

- Trommelbeleuchtung
- Anzeige: Digitalanzeige
- Design Display: Folie
- Bedienung: Drucktasten
- Tip and go
- Restdaueranzeige

### Energie

- Verbrauch Bereitschaftszustand: 0.14 W
- Verbrauch Zeitvorwahl: 1.4 W
- Verbrauch Aus-Zustand: 0 W
- Lichtquelle durch Fachmann zu ersetzen
- Lichtquellenverordnung
- Energieeffizienzklasse: A++
- Jährlicher Energieverbrauch: 206 kWh
- Energieverbrauch Standardprogramm vollständiger Befüllung: 1.69 kWh
- Energieverbrauch Standardprogramm Teilbefüllung: 0.97 kWh
- Kondensationseffizienzklasse: A
- Nennspannung (1): 380-415 V 3N~
- Frequenz (1): 50 Hz
- Nennleistung (1): 1.2 kW
- Absicherungswert (1): 10 A
- Steckertyp: Kabel
- Anschlusskabel: 1.8 m

### Wäschetrockner

- Leistungsaufnahme im nichtausgeschalteten Zustand: 2.6 W





### **Merkmale Trockner**

- Bauart: Frontlader
- Premium Swiss Quality
- Haustyp: Mehrfamilienhaus
- Standgerät, säulenfähig
- Nennkapazität: 7 kg
- Trommelvolumen: 156 l
- Programme: 8
- Anzahl speicherbare Programme: 0
- EcoStandby
- Einfüllöffnung: 32.5 cm
- Restfeuchteabtastung
- Technologie: Wärmepumpe
- Automatische Türöffnung
- Standgerät unterbaufähig
- Standgerät mit Arbeitsplatte
- Türöffnungsautomatik

### **Funktionen**

- Zeitliches Trocknen
- Wolle
- Stark trocknen
- Normal trocknen
- Bügelfeucht
- Mangelfeucht
- Entknitterprogramm
- Knitterschutz
- Startaufschub: 24 h
- Schonend
- Kindersicherung

### **Weitere Daten**

- IP Nummer: IPX4
- Kältemittel: R134a
- Kältemittelmenge: 0.47 kg
- Geräuschemission: 66 dB(A)
- Kondensationseffizienz gewichtet: 92 %
- Installationsplatte
- Ablaufschlauch: 2 m
- Ausstattungsstufe: 3

### **Service und Schnittstellen**

- Garantie: 2 Jahre

