



V-ZUG AG

Industriestrasse 66, Postfach, 6302 Zug

Telefon +41 58 767 67 67

info@vzug.com, www.vzug.com

Broschüre CombairSteamer V6000 7UC



Energieeffizienzklasse



Ausgewähltes Produkt

- Artikel-Nr.: 2305700002
- EAN-Code: 7630029443361
- Produktkategorie: Steamer
- Type: CS6T-23057
- Einbau in Unterschrank
- Breitenorm: 55 cm
- Höhenorm: 76.2 cm
- Design: Spiegelglas Platinum
- Griff: Designgriff Platinum
- Design Garraum: DualEmaile
- Geräteschublade: Geräteschublade beheizbar





Details CombiSteamer V6000 7UC

Weitere Einstellmöglichkeiten

- Automatisches Entkalkungsprogramm

Nach Verordnung

- (EU) Nr. 65/2014

Design

- Produktkategorie: Steamer
- Type: CS6T-23057
- Einbau in Unterschrank
- Breitenorm: 55 cm
- Höhenorm: 76.2 cm
- Design: Spiegelglas Platinum
- Griff: Designgriff Platinum
- Design Garraum: DualEmaille
- Geräteschublade: Geräteschublade beheizbar

Masse

- Nischenhöhe min.: 762 mm
- Nischenhöhe max.: 762 mm
- Nischenbreite min.: 550 mm
- Nischenbreite max.: 550 mm
- Nischentiefe min.: 605 mm
- Gerätehöhe: 759 mm
- Gerätehöhe max.: 759 mm
- Gerätebreite: 548 mm
- Gerätetiefe: 569 mm
- Tiefe Gerät bei geöffneter Tür: 483 mm
- Warendeklarationsgewicht: 52 kg

Anzeige & Bedienung

- Anzeige: Vollfarbiges Grafikdisplay
- Bedienung: Touchscreen mit CircleSlider
- Anzahl Sprachen in der Anzeige: 22
- Sprachen in der Anzeige: de-CH, de-DE, de-AT, fr-CH, fr-FR, it-CH, it-IT, en-GB, rm-CH, es-ES, nl-NL, ru-RU, uk-UA, tr-TR, he_IL, zh-CN, ca-ES, da-DK, no-NO, sv-SV, th_TH, vi_VN
- Beleuchtungstechnologie: LED
- Anzahl der Lichtquellen: 2
- Temperaturanzeige Display: Soll- und Ist-Temperatur

Ökologischer Fussabdruck

- Umweltbelastungs-punkt ganzer Lebenszyklus (UBP): 2234399
- Umweltbelastungspunkt nur Gerät (UBP): 409200
- CO₂-Fussabdruck ganzer Lebenszyklus (in kg CO₂e): 734
- CO₂-Fussabdruck nur Gerät (in kg CO₂e): 135
- Monetärer Gegenwert ganzer Lebenszyklus (CHF): 812
- Monetärer Gegenwert nur Gerät (CHF): 244

Energie

- Verbrauch Bereitschaftszustand: 0.8 W
- Verbrauch Aus-Zustand: 0 W
- Verbrauch vernetzter Bereitschaftsbetrieb: 1.5 W
- Lichtquelle durch Fachmann zu ersetzen
- Energieeffizienzklasse: A+
- Energieverbrauch Garen konventionell: 0.69 kWh
- Energieverbrauch Garen UL/HL: 0.62 kWh
- Nennspannung (1): 380-415 V 2N~
- Nennspannung (2): 220-240 V~
- Frequenz (1): 50 Hz
- Frequenz (2): 50 Hz
- Nennleistung (1): 4.7 kW
- Nennleistung (2): 3.7 kW
- Absicherungswert (1): 10 A
- Absicherungswert (2): 16 A
- Steckertyp: Anschlussdose



Merkmale Backofen

- 3-Punkt-Gargutsensor
- Anzahl Einschubebenen: 4
- Automatisches Licht bei Programmende
- Persönliche App-Ordnung
- Display Feature Hintergrund Bilder
- Einbau in Unterschrank
- Länderküchen für EasyCook
- EasyCook mit Filterfunktionen
- Kühle Türfront
- Leichte Türreinigung: Durch Türzerlegung
- Personalisierung
- Premium Swiss Quality
- Restwärmenutzung
- Sabbath-Modus
- Signalton bei Solltemperatur
- SoftClose
- SoftOpen
- Statistikdaten
- Tageszeitanzeige
- Tür entfernenbar
- Vorheizen mit Timer-Aufschub
- Blendenhöhe: 124 mm
- Kombibetrieb: Backofen / Steamer
- Anzahl speicherbare Programme: 50
- Gargutsensor
- Klimasensor
- Garraumvolumen: 69 l
- Max. einstellbare Temperatur bei Ober-/Unterhitze: 230 °C
- Max. einstellbare Temperatur bei Umluft/Heissluft: 230 °C
- EcoStandby

Merkmale Steamer

- Sabbath-Modus
- Anzahl Einschubebenen: 4
- Leichte Türreinigung: Durch Türzerlegung
- Einbau in Unterschrank
- Tageszeitanzeige
- SoftClose
- SoftOpen
- Statistikdaten
- Automatisches Licht bei Programmende
- Display Feature Hintergrund Bilder
- Signalton bei Solltemperatur
- Restwärmenutzung
- Kühle Türfront
- Länderküchen für EasyCook
- 3-Punkt-Gargutsensor
- Personalisierung
- Persönliche App-Ordnung
- Vorheizen mit Timer-Aufschub
- Tür entfernenbar
- EasyCook mit Filterfunktionen
- Premium Swiss Quality
- Electronic Steam System (ESS)
- Blendenhöhe: 124 mm
- Gradgenaues Dämpfen
- Klimasensor
- Kombibetrieb: Backofen / Steamer
- Anzahl speicherbare Programme: 50
- Gargutsensor
- Garraumvolumen: 69 l
- EcoStandby
- Temperatur bei Dampfbetrieb (min.): 30 °C
- Temperatur bei Dampfbetrieb (max.): 100 °C
- Max. einstellbare Temperatur bei Umluft/Heissluft: 230 °C
- Max. einstellbare Temperatur bei Ober-/Unterhitze: 230 °C



Funktionen

- Dämpfen
- Grill
- Grill mit Umluft
- GarAutomatik mit CCS
- EasyCook
- Regenerieren
- Favoriten
- Heissluft
- Heissluft mit Beschwaden
- Heissluft feucht
- Heissluft Eco
- RegenerierAutomatiken
- Hygiene
- Zartgaren
- Vacuisine
- Tellerwärmen
- Profi-Backen
- Integriertes Reinigungsprogramm
- Automatische Umstellung Sommer- / Winterzeit
- Ober-/Unterhitze Eco
- Ober-/Unterhitze
- Ober-/Unterhitze feucht
- Unterhitze
- PizzaPlus
- Speisen warm halten
- Integrierte Rezepte
- Eigene Rezepte
- Wellness

Service und Schnittstellen

- Frequenzband: 2,4 GHz
- Garantie: 2 Jahre
- V-ZUG-Home
- Kostenlose Heimberatung
- Schnittstelle: WLAN und Bluetooth

