V-ZUG SA
Industriestrasse 66, casella postale, 6302 Zugo
Telefono +41 58 767 67 67
info@vzug.com, www.vzug.com

Opuscolo Lavatrice V400

Classe di efficienza energetica

Prodotto selezionato

- N. articolo: 1104700000
- Codice EAN: 7630029488256
- Categoria di prodotto: Lavatrice
- Type: WM4H-11047
- Design frontale: Bianco
- Design porta: Bianco
- Cerniera: sinistra

Dettagli Lavatrice V400

Altre possibilità di regolazione

- Grado di sporco
- Ammorbidente

Ai sensi del Regolamento

- (EU) Nr. 2019/2017
- AS/NZS 2040.2:2012: No

Design

- Categoria di prodotto: Lavatrice
- Type: WM4H-11047
- Design frontale: Bianco
- Design porta: Bianco
- Cerniera: sinistra

Dimensioni

- Altezza apparecchio: 840 mm
- Altezza max. apparecchio: 849 mm
- Larghezza apparecchio: 596 mm
- Profondità apparecchio: 568 mm
- Profondità dell'apparecchio inclusa la distanza dalla parete: 581 mm
- Angolo di apertura della porta: 170 °
- Prevalenza della pompa di scarico: 1 m
- Peso dichiarato: 70 kg

Display e comando

- Indicazione: Display digitale
- Design pannello: Pellicola acrilica
- Uso: interruttore girevole
- Indicazione del tempo residuo
- Numero di lingue sul display: 2
- Lingue sul display: de-CH, fr-FR

Impronta ecologica

- Punto di impatto ambientale del ciclo di vita (PIE): 2286935
- Punto di impatto ambientale dell'apparato (PIE): 608316
- Impronta carbonica del ciclo di vita (kg CO2e): 831
- Impronta carbonica dell'apparato (kg CO2e): 242
- Equivalente monetario del ciclo di vita (CHF): 890
- Equivalente monetario dell'apparato (CHF): 287

Energia

- Classe di emissioni di rumoreaereo: B
- Rendimento in standby disattivato: 0.5 W
- Rendimento in standby attivato: 4 W
- Consumo in modalità «spento»: 0.5 W
- Classe di efficienza energetica: A
- Consumo di energia ponderato 100 cicli: 49 kWh
- Consumo d'acqua ponderato per ciclo: 49 l
- Indice di efficienza energetica: 51.5
- Classe di efficienza di funzionamento della centrifuga: B
- Tipo di allacciamento (1): 230 V~
- Frequenza (1): 50 Hz
- Valori allacciati (1): 2.2 kW
- Protezione con fusibile (1): 10 A
- Tipo di connettore a spina: CH Typ 12
- Cavo di collegamento: 1.4 m

Caratteristiche lavatrice

- Capacità nominale per il programma «eco 40-60»: 9.0 kg
- Tipo di costruzione: Carica frontale
- Apparecchio da appoggio, possibile installazione a colonna
- Tipo di casa: Casa unifamiliare
- Capacità nominale: 9 kg
- Volume cestello: 65 l
- Aquastop
- Tecnologia: Convenzionale

Funzioni

- Stiro facile
- Programmi tessuti
- Igiene dell'apparecchio
- AquaPlus
- Sprint
- Lana
- Prelavaggio
- Biancheria da bollire / Biancheria colorata 20 - 95 °C
- Lavaggio a freddo 20 °C
- Lavaggio a mano 20 °C
- Lavaggio a mano 30 °C
- Delicato
- Avviamento ritardato: 24 h
- Sicurezza bambini

Altri dati

- Durata del programma alla capacità nominale («eco 40-60»): 228.0 min
- Durata del programma a metà della capacità nominale («eco 40-60»): 173.0 min
- Durata del programma a un quarto della capacità nominale («eco 40-60»): 173.0 min
- Temperatura massima nei tessili alla capacità nominale («eco 40-60»): 33.0 °C
- Temperatura massima nei tessili a metà della capacità nominale («eco 40-60»): 30.0 °C
- Temperatura massima nei tessili a un quarto della capacità nominale («eco 40-60»): 24.0 °C
- Numero di giri centrifuga alla capacità nominale («eco 40-60»): 1351.0 U/min
- Numero di giri centrifuga a metà della capacità nominale («eco 40-60»): 1351.0 U/min
- Numero di giri centrifuga a un quarto della capacità nominale («eco 40-60»): 1351.0 U/min
- Risultato del risciacquo nel programma «eco 40-60»: 4.9 g/kg
- Indice di efficienza del lavaggio: 1.031
- IP Number: IPX4
- (UE) n° 2019/2014 Livello di potenza sonora centrifugazione: 76.0 dB(A)
- Consumo energetico ponderato per lavaggio Eco 40-60: 0.49 kWh
- Umidità residua ponderata dopo il lavaggio: 53.9
- Emissioni di rumore aereo centrifuga capacità nominale Eco 40-60: 76.0 dB(A)
- Classe di emissioni di rumore aereo centrifuga capacità nominale Eco 40-60: B
- Numero massimo giri di centrifuga: 1400 U/min
- Velocità centrifuga: 600 U/min
- Tubo a pressione G 3/4: 1.5 m
- Tubo di scarico: 1.5 m

Assistenza e interfaccia

- Garanzia: 2 anni
- Disponibilità dei pezzi di ricambio: 12 anni