



V-ZUG SA

Industriestrasse 66, casella postale, 6302 Zugo

Telefono +41 58 767 67 67

info@vzug.com, www.vzug.com

Opuscolo Combair V2000 45



Classe di efficienza energetica



Prodotto selezionato

- N. articolo: 2104800003
- Codice EAN: 7630029442609
- Categoria di prodotto: Forno
- Type: C2T-21048
- Tipo di apparecchio: Forno da incasso
- Standard di larghezza: 60 cm
- Norma per l'altezza: 45 cm
- Design frontale: Vetro a specchio Platinum
- Maniglia: Maniglia design Platinum
- Camera di cottura: BrillantEmaille
- Cassetto: senza cassetto dell'apparecchio





Dettagli Combair V2000 45

Ai sensi del Regolamento

- (UE) Nr. 65/2014

Design

- Categoria di prodotto: Forno
- Type: C2T-21048
- Tipo di apparecchio: Forno da incasso
- Standard di larghezza: 60 cm
- Norma per l'altezza: 45 cm
- Design frontale: Vetro a specchio Platinum
- Maniglia: Maniglia design Platinum
- Camera di cottura: BrillantEmaille
- Cassetto: senza cassetto dell'apparecchio

Dimensioni

- Altezza nicchia min.: 450 mm
- Altezza max. nicchia: 450 mm
- Larghezza nicchia min.: 560 mm
- Larghezza max. nicchia: 568 mm
- Profondità nicchia min.: 560 mm
- Altezza apparecchio: 454 mm
- Altezza max. apparecchio: 454 mm
- Larghezza apparecchio: 597 mm
- Profondità apparecchio: 569 mm
- Profondità apparecchio con porta aperta: 339 mm
- Peso dichiarato: 31 kg

Display e comando

- Indicazione: Display grafico interamente a colori
- Uso: Touchscreen con CircleSlider
- Numero di lingue sul display: 22
- Lingue sul display: de-CH, de-DE, de-AT, fr-CH, fr-FR, it-CH, it-IT, en-GB, rm-CH, es-ES, nl-NL, ru-RU, uk-UA, tr-TR, he_IL, zh-CN, ca-ES, da-DK, no-NO, sv-SV, th_TH, vi_VN
- Tecnologia di illuminazione: Alogena
- Numero di sorgenti luminose: 2
- Display indicatore di temperatura: Temperatura nominale e reale

Impronta ecologica

- Punto di impatto ambientale del ciclo di vita (PIE): 2362394
- Punto di impatto ambientale dell'apparato (PIE): 353209
- Impronta carbonica del ciclo di vita (kg CO₂e): 788
- Impronta carbonica dell'apparato (kg CO₂e): 138
- Equivalente monetario del ciclo di vita (CHF): 814
- Equivalente monetario dell'apparato (CHF): 176

Energia

- Rendimento in standby disattivato: 0.8 W
- Consumo in modalità «spento»: 0 W
- Consumo in modalità spegnimento automatico con rete attivata: 1.5 W
- Classe di efficienza energetica: A
- Consumo energetico per la cottura a fuoco lento convenzionale: 0.74 kWh
- Consumo energetico per la cottura a fuoco lento a circolazione d'aria/aria calda: 0.7 kWh
- Tipo di allacciamento (1): 380-415 V 2N~
- Tipo di allacciamento (2): 220-240 V~
- Frequenza (1): 50 Hz
- Frequenza (2): 50 Hz
- Valori allacciati (1): 3.0 kW
- Valori allacciati (2): 3.0 kW
- Protezione con fusibile (1): 10 A
- Protezione con fusibile (2): 16 A
- Tipo di connettore a spina: Cavo
- Cavo di collegamento: 1.8 m





Caratteristiche forno

- Numero di appoggi: 3
- Disposizione delle app personalizzata
- Immagini di sfondo funzioni display
- Frontale freddo
- Pulizia agevole: grazie alla porta smontabile
- Personalizzazione
- Premium Swiss Quality
- Utilizzo calore residuo
- Modalità Sabbath
- Segnali acustici
- Segnale acustico con temperatura nominale
- SoftClose
- SoftOpen
- Dati statistici
- Indicazione orario
- Sportello rimovibile
- Il preriscaldamento ritarda l'avvio del temporizzatore
- Altezza mascherina: 80 mm
- Funzionamento combinato: Forno
- Numero di programmi memorizzabili: 50
- Volume camera di cottura: 43 l
- Temperatura massima impostabile per calore sopra e sotto: 280 °C
- Temperatura massima impostabile per circolazione dell'aria/aria calda: 280 °C
- Standby

Funzioni

- Grill
- Grill ventilato
- Preferiti
- Aria calda
- Aria calda umida
- Aria calda Eco
- Riscaldamento piatti
- Passaggio all'orario estivo
- Calore sopra e sotto Eco
- Riscaldamento sup./inf.
- Riscaldamento sup./inf. umido
- Riscaldamento inferiore
- PizzaPlus
- Riscaldamento rapido
- Mantenere caldi gli alimenti
- Ricette integrate

Assistenza e interfaccia

- Banda di frequenza: 2,4 GHz
- Garanzia: 2 anni
- V-ZUG-Home
- Interfaccia: WLAN e Bluetooth
- Disponibilità dei pezzi di ricambio: 15 anni

