V-ZUG SA
Industriestrasse 66, casella postale, 6302 Zugo
Telefono +41 58 767 67 67
info@vzug.com, www.vzug.com

Opuscolo Combair V200 7UHC



Classe di efficienza energetica





Prodotto selezionato

- N. articolo: 2201700004
- Codice EAN: 7630029463970
- Categoria di prodotto: Cucina
- Type: CH2H57UK4W
- Installazione nell’armadio inferiore
- Standard di larghezza: 55 cm
- Norma per l'altezza: 76.2 cm
- Design frontale: Bianco
- Maniglia: bianco
- Camera di cottura: BrillantEmaille
- Cassetto: Cassetto dell'apparecchio

Dettagli Combair V200 7UHC

Ai sensi del Regolamento

- (UE) Nr. 65/2014

Design

- Categoria di prodotto: Cucina
- Type: CH2H57UK4W
- Installazione nell’armadio inferiore
- Standard di larghezza: 55 cm
- Norma per l'altezza: 76.2 cm
- Design frontale: Bianco
- Maniglia: bianco
- Camera di cottura: BrillantEmaille
- Cassetto: Cassetto dell'apparecchio

Dimensioni

- Altezza nicchia min.: 762 mm
- Altezza max. nicchia: 763 mm
- Larghezza nicchia min.: 550 mm
- Larghezza max. nicchia: 550 mm
- Profondità nicchia min.: 580 mm
- Altezza apparecchio: 759 mm
- Altezza max. apparecchio: 760 mm
- Larghezza apparecchio: 548 mm
- Profondità apparecchio: 569 mm
- Profondità apparecchio con porta aperta: 483 mm
- Peso dichiarato: 44 kg

Display e comando

- Indicazione: Indicatore d'esercizio ottico (LED)
- Uso: interruttore girevole
- Tecnologia di illuminazione: Alogena
- Numero di sorgenti luminose: 1

Impronta ecologica

- Punto di impatto ambientale del ciclo di vita (PIE): 2551211
- Punto di impatto ambientale dell'apparato (PIE): 316029
- Impronta carbonica del ciclo di vita (kg CO2e): 846
- Impronta carbonica dell'apparato (kg CO2e): 123
- Equivalente monetario del ciclo di vita (CHF): 876
- Equivalente monetario dell'apparato (CHF): 157

Energia

- Rendimento in standby disattivato: 0.8 W
- Consumo in modalità «spento»: 0 W
- Consumo in modalità spegnimento automatico con rete attivata: 1.8 W
- Voltaggio: 400 V
- Classe di efficienza energetica: A
- Consumo energetico per la cottura a fuoco lento convenzionale: 0.8 kWh
- Tipo di allacciamento (1): 400 V 3~
- Tipo di allacciamento (2): 400 V 2~
- Frequenza (1): 50 Hz
- Frequenza (2): 50 Hz
- Potenza nominale forno: 2.3 kW
- Valori allacciati (1): 10.2 kW
- Valori allacciati (2): 10.2 kW
- Protezione con fusibile (1): 10 A
- Protezione con fusibile (2): 20 A
- Tipo di connettore a spina: Scatola di collegamento

Caratteristiche

- Numero di appoggi: 4
- Installazione nell’armadio inferiore
- Pulizia agevole: grazie alla porta smontabile
- Premium Swiss Quality
- SoftClose
- SoftOpen
- Altezza mascherina: 124 mm
- Funzionamento combinato: Forno
- Volume camera di cottura: 69 l
- Temperatura massima impostabile per calore sopra e sotto: 280 °C
- Numero di zone di cottura utilizzabili: 4
- Comando delle zone di cottura: Interruttore girevole

Caratteristiche forno

- Numero di appoggi: 4
- Installazione nell’armadio inferiore
- Pulizia agevole: grazie alla porta smontabile
- Premium Swiss Quality
- SoftClose
- SoftOpen
- Altezza mascherina: 124 mm
- Funzionamento combinato: Forno
- Volume camera di cottura: 69 l
- Temperatura massima impostabile per calore sopra e sotto: 280 °C

Funzioni

- Riscaldamento superiore
- Calore sopra e sotto Eco
- Riscaldamento sup./inf.
- Riscaldamento sup./inf. umido
- Riscaldamento inferiore

Assistenza e interfaccia

- Garanzia: 2 anni
- Disponibilità dei pezzi di ricambio: 15 anni