V-ZUG SA
Industriestrasse 66, casella postale, 6302 Zugo
Telefono +41 58 767 67 67
info@vzug.com, www.vzug.com

Opuscolo Combair V600 7UH

Classe di efficienza energetica

Prodotto selezionato

- N. articolo: 2203300001
- Codice EAN: 7630029482254
- Categoria di prodotto: Cucina
- Type: CH6H-22033
- Installazione nell’armadio inferiore
- Standard di larghezza: 60 cm
- Norma per l'altezza: 76.2 cm
- Design frontale: Vetro Nero
- Maniglia: Nero
- Camera di cottura: BrillantEmaille
- Cassetto: Cassetto riscaldabile dell'apparecchio

- Versione cucina senior

Dettagli Combair V600 7UH

Ai sensi del Regolamento

- (UE) Nr. 65/2014

Design

- Categoria di prodotto: Cucina
- Type: CH6H-22033
- Installazione nell’armadio inferiore
- Standard di larghezza: 60 cm
- Norma per l'altezza: 76.2 cm
- Design frontale: Vetro Nero
- Maniglia: Nero
- Camera di cottura: BrillantEmaille
- Cassetto: Cassetto riscaldabile dell'apparecchio
- Versione cucina senior

Dimensioni

- Altezza nicchia min.: 762 mm
- Altezza max. nicchia: 763 mm
- Larghezza nicchia min.: 560 mm
- Larghezza max. nicchia: 568 mm
- Profondità nicchia min.: 550 mm
- Altezza apparecchio: 759 mm
- Altezza max. apparecchio: 760 mm
- Larghezza apparecchio: 596 mm
- Profondità apparecchio: 569 mm
- Profondità apparecchio con porta aperta: 569 mm
- Peso dichiarato: 48 kg

Display e comando

- Indicazione: Display grafico touch
- Uso: Metall-Drehschalter
- Tecnologia di illuminazione: Alogena
- Numero di sorgenti luminose: 2
- Display indicatore di temperatura: Soll-Temperatur

Impronta ecologica

- Punto di impatto ambientale del ciclo di vita (PIE): 2531665
- Punto di impatto ambientale dell'apparato (PIE): 353209
- Impronta carbonica del ciclo di vita (kg CO2e): 840
- Impronta carbonica dell'apparato (kg CO2e): 138
- Equivalente monetario del ciclo di vita (CHF): 870
- Equivalente monetario dell'apparato (CHF): 176

Energia

- Rendimento in standby disattivato: 0.8 W
- Consumo in modalità «spento»: 0 W
- Consumo in modalità spegnimento automatico con rete attivata: 1.8 W
- Classe di efficienza energetica: A
- Consumo energetico per la cottura a fuoco lento convenzionale: 0.8 kWh
- Consumo energetico per la cottura a fuoco lento a circolazione d’aria/aria calda: 0.79 kWh
- Tipo di allacciamento (1): 380-415 V 3~
- Tipo di allacciamento (2): 380-415 V 2~
- Frequenza (1): 50 Hz
- Frequenza (2): 50 Hz
- Potenza nominale forno: 3.7 kW
- Valori allacciati (1): 11.7 kW
- Valori allacciati (2): 11.7 kW
- Protezione con fusibile (1): 16 A
- Protezione con fusibile (2): 20 A
- Tipo di connettore a spina: Scatola di collegamento

Caratteristiche

- Numero di appoggi: 4
- Installazione nell’armadio inferiore
- Pulizia agevole: grazie alla porta smontabile
- Premium Swiss Quality
- Segnali acustici
- SoftClose
- SoftOpen
- Indicazione orario
- Altezza mascherina: 124 mm
- Funzionamento combinato: Forno
- Volume camera di cottura: 69 l
- Temperatura massima impostabile per calore sopra e sotto: 280 °C
- Temperatura massima impostabile per circolazione dell'aria/aria calda: 280 °C
- Numero di zone di cottura utilizzabili: 4
- Comando delle zone di cottura: Interruttore girevole

Caratteristiche forno

- Numero di appoggi: 4
- Installazione nell’armadio inferiore
- Frontale freddo
- Pulizia agevole: grazie alla porta smontabile
- Premium Swiss Quality
- Utilizzo calore residuo
- Segnali acustici
- Segnale acustico con temperatura nominale
- SoftClose
- SoftOpen
- Indicazione orario
- Altezza mascherina: 124 mm
- Funzionamento combinato: Forno
- Volume camera di cottura: 69 l
- Temperatura massima impostabile per calore sopra e sotto: 280 °C
- Temperatura massima impostabile per circolazione dell'aria/aria calda: 280 °C

Funzioni

- Grill
- Grill ventilato
- Aria calda
- Aria calda umida
- Aria calda Eco
- Riscaldamento piatti
- Calore sopra e sotto Eco
- Riscaldamento sup./inf.
- Riscaldamento sup./inf. umido
- Riscaldamento inferiore
- PizzaPlus
- Riscaldamento rapido

Assistenza e interfaccia

- Banda di frequenza: 2,4 GHz
- Garanzia: 2 anni
- V-ZUG-Home
- Interfaccia: WLAN e Bluetooth
- Disponibilità dei pezzi di ricambio: 15 anni