V-ZUG SA
Industriestrasse 66, casella postale, 6302 Zugo
Telefono +41 58 767 67 67
info@vzug.com, www.vzug.com

Opuscolo CoffeeCenter V6000 45



Prodotto selezionato

- N. articolo: 2500500002
- Codice EAN: 7630029446249
- Categoria di prodotto: Coffee-Center
- Type: COC6T-25005
- Standard di larghezza: 60 cm
- Norma per l'altezza: 45 cm
- Design frontale: Vetro a specchio Platinum

Dettagli CoffeeCenter V6000 45

Altre possibilità di regolazione

- Espresso macchiato
- Flat white
- Americano
- Long
- Doppio
- Ristretto
- latte caldo
- Schiuma di latte
- Decalcificazione guidata

Design

- Categoria di prodotto: Coffee-Center
- Type: COC6T-25005
- Standard di larghezza: 60 cm
- Norma per l'altezza: 45 cm
- Design frontale: Vetro a specchio Platinum

Dimensioni

- Altezza nicchia min.: 450 mm
- Altezza max. nicchia: 450 mm
- Larghezza nicchia min.: 600 mm
- Larghezza max. nicchia: 600 mm
- Profondità nicchia min.: 550 mm
- Altezza apparecchio: 454 mm
- Altezza max. apparecchio: 454 mm
- Larghezza apparecchio: 596 mm
- Profondità apparecchio: 480 mm
- Peso dichiarato: 24 kg

Display e comando

- Profili utente: 6
- Indicazione: Display grafico interamente a colori
- Uso: TouchControl
- Numero di lingue sul display: 10
- Lingue sul display: en-GB, de-DE, fr-FR, it-IT, nl-NL, ru-RU, uk-UA, tr-TR, he_IL, zh-CN, es-ES, ca-ES, da-DK, no-NO, sv-SV, th_TH, vi_VN
- Tecnologia di illuminazione: LED
- Numero di sorgenti luminose: 4

Impronta ecologica

- Punto di impatto ambientale del ciclo di vita (PIE): 694876
- Punto di impatto ambientale dell'apparato (PIE): 218144
- Impronta carbonica del ciclo di vita (kg CO2e): 275
- Impronta carbonica dell'apparato (kg CO2e): 107
- Equivalente monetario del ciclo di vita (CHF): 255
- Equivalente monetario dell'apparato (CHF): 104

Energia

- Rendimento in standby disattivato: 0.5 W
- Consumo in modalità «spento»: 0 W
- Efficienza energetica: A
- Consumo energetico annuo: 64 kWh
- Tipo di allacciamento (1): 220-240 V~
- Frequenza (1): 50-60 Hz
- Valori allacciati (1): 1.35 kW
- Protezione con fusibile (1): 10 A
- Tipo di connettore a spina: CH Typ 12
- Cavo di collegamento: 1.5 m

Caratteristiche Coffee-Center

- Scarico vapore acqua calda rimovibile
- Capienza del contenitore dei grani di caffè: 350 g
- Capacità contenitore latte: 0.5 l
- Capacità contenitore residui: 14
- Macinacaffè: Macinacaffè conico
- Temperatura di erogazione programmabile
- Tempi di accensione e spegnimento programmabili
- Durezza dell'acqua programmabile
- Pressione della pompa: 15 bar
- Scaffale per scaldatazze
- Apertura/chiusura dolce delle guide telescopiche
- Contenitore termico per il latte (Autocappuccino): 0,5 l
  con 3 impostazioni per la schiuma + pulizia
- Salvagocce
- Serbatoio dell'acqua: 2.3 l
- Livelli di macinatura impostabili: 13
- Erogazione caffè regolabile in altezza: 85-140 mm
- Programma di pulizia integrato
- Programmazione della quantità
- Tasto selezione polvere / chicchi

Funzioni

- Programma di pulizia integrato
- 2 tazze
- espresso
- Caffè
- Cappuccino
- Latte macchiato
- Caffè latte
- Acqua calda

Assistenza e interfaccia

- Garanzia: 2 anni
- Dimostrazione gratuita a domicilio
- Disponibilità dei pezzi di ricambio: 10 anni