V-ZUG SA
Industriestrasse 66, casella postale, 6302 Zugo
Telefono +41 58 767 67 67
info@vzug.com, www.vzug.com

Opuscolo WarmingDrawer V4000 14



Prodotto selezionato

- N. articolo: 3402600000
- Codice EAN: 7630029445914
- Categoria di prodotto: Cassetto
- Type: WDEA6V1C
- Standard di larghezza: 60 cm
- Norma per l'altezza: 14.4 cm
- Design frontale: Vetro a specchio nero
- Maniglia: Push-pull

Dettagli WarmingDrawer V4000 14

Design

- Categoria di prodotto: Cassetto
- Type: WDEA6V1C
- Standard di larghezza: 60 cm
- Norma per l'altezza: 14.4 cm
- Design frontale: Vetro a specchio nero
- Maniglia: Push-pull

Dimensioni

- Altezza nicchia min.: 144 mm
- Larghezza nicchia min.: 600 mm
- Profondità nicchia min.: 550 mm
- Altezza apparecchio: 142 mm
- Larghezza apparecchio: 596 mm
- Profondità apparecchio: 547 mm
- Capacità servizio piatti giornaliero: 6
- Capacità piatti: 14
- Volume: 20 l
- Peso dichiarato: 17 kg

Display e comando

- Uso: TouchControl

Impronta ecologica

- Punto di impatto ambientale del ciclo di vita (PIE): 362168
- Punto di impatto ambientale dell'apparato (PIE): 192998
- Impronta carbonica del ciclo di vita (kg CO2e): 114
- Impronta carbonica dell'apparato (kg CO2e): 58
- Equivalente monetario del ciclo di vita (CHF): 149
- Equivalente monetario dell'apparato (CHF): 96

Energia

- Rendimento in standby disattivato: 0.44 W
- Consumo in modalità «spento»: 0 W
- Tipo di allacciamento (1): 220-240 V~
- Frequenza (1): 50-60 Hz
- Valori allacciati (1): 0.81 kW
- Protezione con fusibile (1): 10 A
- Tipo di connettore a spina: CH Typ 12
- Cavo di collegamento: 1.7 m

Caratteristiche cassetto cucina

- Modalità Sabbath
- Guida telescopica completamente stabile
- Tipo di cassetto: Cassetto scaldavivande
- Numero dei livelli di temperatura: 6
- Regolatore elettronico della temperatura
- Fondo con piastra di riscaldamento in vetro
- Vano interno in acciaio cromato

Funzioni

- Preferiti
- Riscaldamento piatti
- Mantenere caldi gli alimenti
- Riscaldare le tazze
- Preparazione dello yogurt
- Indoor Light
- Lievitazione impasto
- Cottura delicata
- Disinserimento di sicurezza

Assistenza e interfaccia

- Garanzia: 2 anni
- Disponibilità dei pezzi di ricambio: 12 anni