



V-ZUG SA

Industriestrasse 66, casella postale, 6302 Zugo

Telefono +41 58 767 67 67

info@vzug.com, www.vzug.com

Opuscolo VacuDrawer V6000 14



Prodotto selezionato

- N. articolo: 3600400002
- Codice EAN: 7630029445815
- Categoria di prodotto: Cassetto
- Type: VS60144
- Standard di larghezza: 60 cm
- Norma per l'altezza: 14.4 cm
- Design frontale: Vetro a specchio Pearl
- Maniglia: Push-pull



Dettagli VacuDrawer V6000 14

Design

- Categoria di prodotto: Cassetto
- Type: VS60144
- Standard di larghezza: 60 cm
- Norma per l'altezza: 14.4 cm
- Design frontale: Vetro a specchio Pearl
- Maniglia: Push-pull

Dimensioni

- Altezza nicchia min.: 144 mm
- Larghezza nicchia min.: 600 mm
- Profondità nicchia min.: 550 mm
- Altezza apparecchio: 142 mm
- Larghezza apparecchio: 596 mm
- Profondità apparecchio: 547 mm
- Volume: 7.8 l
- Peso dichiarato: 35 kg

Display e comando

- Uso: TouchControl

Impronta ecologica

- Punto di impatto ambientale del ciclo di vita (PIE): 412239
- Punto di impatto ambientale dell'apparato (PIE): 364958
- Impronta carbonica del ciclo di vita (kg CO₂e): 133
- Impronta carbonica dell'apparato (kg CO₂e): 114
- Equivalente monetario del ciclo di vita (CHF): 233
- Equivalente monetario dell'apparato (CHF): 219

Energia

- Rendimento in standby disattivato: 0.4 W
- Consumo in modalità «spento»: 0 W
- Tipo di allacciamento (1): 220-240 V~
- Frequenza (1): 50-60 Hz
- Valori allacciati (1): 0.32 kW
- Protezione con fusibile (1): 10 A
- Tipo di connettore a spina: CH Typ 12
- Cavo di collegamento: 1.5 m

Caratteristiche cassetto cucina

- Guida telescopica completamente stabile
- Tipo di cassetto: Cassetto sottovuoto
- Adatto per liquidi
- Intervallo di temperatura: 0 °C
- Vano interno in acciaio cromato

Funzioni

- Livelli di sottovuoto per confezionamento sottovuoto esterno: 3.0
- Sostegno per i sacchetti
- Livelli di sottovuoto: 4.0
- Arresto guida telescopica
- Fissaggio sacchetti
- Sigillatura a 3 livelli

Assistenza e interfaccia

- Garanzia: 2 anni
- Dimostrazione gratuita a domicilio
- Disponibilità dei pezzi di ricambio: 12 anni