



V-ZUG SA

Industriestrasse 66, case postale, 6302 Zoug

Téléphone +41 58 767 67 67

info@vzug.com, www.vzug.com

Brochure UnimaticSéchage V2000



Classe d'efficacité énergétique



Produit choisi

- N° d'article: 1200710014
- Code EAN: 7630029461648
- Type: UT2T-12007
- Catégorie de produit: Lave/sèche-linge
- Design frontal: Blanc
- Charnière: droite





Détails UnimaticSéchage V2000

Selon le règlement

- (UE) Nr. 392/2012
- AS/NZS 2442.2:2007: Non
- IEC 61121:2005: Non

Design

- Type: UT2T-12007
- Catégorie de produit: Lave/sèche-linge
- Design frontal: Blanc
- Charnière: droite

Dimensions

- Hauteur de l'appareil: 900 mm
- Hauteur max. de l'appareil: 915 mm
- Hauteur de l'appareil sous plan: 915 mm
- Largeur de l'appareil: 660 mm
- Profondeur de l'appareil: 810 mm
- Profondeur de l'appareil avec la porte ouverte: 1440 mm
- Profondeur de l'appareil, distance par rapport au mur comprise: 880 mm
- Angle d'ouverture de la porte: 180 °
- Hauteur de refoulement de la pompe d'évacuation: 1.2 m
- Poids à vide: 94 kg

Affichage et commande

- Éclairage du tambour
- Affichage: Afficheur numérique
- Design panneau: Film
- Utilisation: Touches à pression
- «Tip and go»
- Affichage de la durée restante

Energie

- Puissance en veille appareil éteint: 0.14 W
- Puissance en veille appareil allumé: 1.4 W
- Consommation à l'«état éteint»: 0 W
- Source lumineuse à remplacer par un spécialiste
- Réglementation sur les sources lumineuses
- Classe d'efficacité énergétique: A++
- Consommation annuelle d'énergie: 206 kWh
- Consommation d'énergie du programme standard en pleine charge: 1.69 kWh
- Consommation d'énergie du programme standard en charge partielle: 0.97 kWh
- Classe d'efficacité de condensation: A
- Type de raccordement (1): 380-415 V 3N~
- Fréquence (1): 50 Hz
- Puissance connectée (1): 1.2 kW
- Protection par fusible (1): 10 A
- Type de connecteur: Câble
- Câble de raccordement: 1.8 m

Wäschetrockner

- Puissance absorbée à l'état « non éteint »: 2.6 W





Caractéristiques sèche-linge

- Type de construction: Chargement frontal
- Premium Swiss Quality
- Type de maison: Immeuble collectif
- Appareil sur pied, pouvant être raccordé à une colonne
- Capacité nominale: 7 kg
- Volume du tambour: 156 l
- Programmes: 8
- Nombre de programmes enregistrables: 0
- EcoStandby
- Ouverture de remplissage: 32.5 cm
- Capteur d'humidité résiduelle
- Technologie: Pompe à chaleur
- Ouverture automatique de la porte
- Pose libre encastrable
- Pose libre avec plan de travail
- Ouverture de porte automatique

Fonctions

- Temps de séchage
- Lainages
- Séchage fort
- Séchage normal
- Humide normal
- Humide, prêt à repasser
- Défroisser
- Antifroissage
- Démarrage différé: 24 h
- Délicat
- Sécurité enfants

Informations complémentaires

- IP Number: IPX4
- Produit frigorigène: R134a
- Quantité de réfrigérant: 0.47 kg
- Niveau sonore: 66 dB(A)
- Efficacité de condensation pondérée: 92 %
- Plaque d'installation
- Tuyau d'écoulement: 2 m
- Niveau d'équipement: 3

Service et interfaces

- Garantie: 2 ans

