



V-ZUG AG

Industriestrasse 66, Postfach, 6302 Zug

Telefon +41 58 767 67 67

info@vzug.com, www.vzug.com

Broschüre AdorinaTrocknen V400



Energieeffizienzklasse

Ausgewähltes Produkt

- Artikel-Nr.: 1202800000
- EAN-Code: 7630029479773
- Type: AT4H-12028
- Produktkategorie: Wäschetrockner
- Design: Weiss
- Türanschlag: links



Details AdorinaTrocknen V400

Design

- Type: AT4H-12028
- Produktkategorie: Wäschetrockner
- Design: Weiss
- Türanschlag: links

Masse

- Gerätehöhe: 846 mm
- Gerätehöhe max.: 864 mm
- Gerätebreite: 596 mm
- Gerätetiefe: 571 mm
- Tiefe Gerät bei geöffneter Tür: 1100 mm
- Tiefe Gerät einschliesslich Wandabstand: 656 mm
- Türöffnungswinkel: 140 °
- Förderhöhe der Ablaufpumpe: 0.8 m
- Leergewicht: 49.5 kg

Anzeige & Bedienung

- Anzeige: Digitalanzeige
- Bedienung: Einstellknopf und Drucktasten
- Restdaueranzeige

Energie

- Mess- und Berechnungsmethode: EN61121
- Verbrauch Zeitvorwahl: 1.9 W
- Verbrauch Aus-Zustand: 0.47 W
- Energieeffizienzklasse: A+++
- Jährlicher Energieverbrauch: 177 kWh
- Energieverbrauch Standardprogramm vollständiger Befüllung: 1.42 kWh
- Energieverbrauch Standardprogramm Teilbefüllung: 0.83 kWh
- Kondensationseffizienzklasse: A
- Nennspannung (1): 220-240 V~
- Frequenz (1): 50-60 Hz
- Nennleistung (1): 0.9 kW
- Absicherungswert (1): 10 A
- Steckertyp: CH Typ 12
- Anschlusskabel: 1.5 m

Wäschetrockner

- Leistungsaufnahme im nichtausgeschalteten Zustand: 1.0 W

Merkmale Trockner

- Bauart: Frontlader
- Kondenswasser-Auffangbehälter
- Haustyp: Einfamilienhaus
- Standgerät, säulenfähig
- Nennkapazität: 8 kg
- Trommelvolumen: 118 l
- Programme: 16
- Anzahl speicherbare Programme: 0
- Einfüllöffnung: 39.5 cm
- Technologie: Wärmepumpe
- Standgerät mit Arbeitsplatte



Funktionen

- Favoriten
- SilentPlus
- Zeitliches Trocknen
- Babywäsche
- Lüften
- Sprint-Programm
- Wolle
- Stark trocknen
- Normal trocknen
- Bügelfeucht
- Mangelfeucht
- Entknitterprogramm
- Knitterschutz
- Schonend
- Kindersicherung

Weitere Daten

- Kältemittel: R290
- Kältemittelmenge: 0.149 kg
- Geräuschemission: 62 dB(A)
- Kondensationseffizienz gewichtet: 91 %
- Ablaufschlauch: 1.6 m
- Ausstattungsstufe: 3

Service und Schnittstellen

- Garantie: 2 Jahre