



V-ZUG SA

Industriestrasse 66, case postale, 6302 Zoug

Téléphone +41 58 767 67 67

info@vzug.com, www.vzug.com

Brochure CookTop V4000 I604



Produit choisi

- N° d'article: 3115700000
- Code EAN: 7630029461716
- Type: CTI4T-31157
- Catégorie de produit: Table de cuisson
- OptiGlass
- Norme largeur: 60 cm
- Design frontal: BlackDesign
- Cadre: DualDesign



Détails CookTop V4000 I604

Selon le règlement

- (UE) Nr. 66/2014

Design

- Type: CTI4T-31157
- Catégorie de produit: Table de cuisson
- OptiGlass
- Norme largeur: 60 cm
- Design frontal: BlackDesign
- Cadre: DualDesign

Dimensions

- Hauteur de découpe: 8.5 mm
- Rayon de découpe: 5 mm
- Hauteur de l'appareil: 52 mm
- Largeur de l'appareil: 571 mm
- Profondeur de l'appareil: 501 mm
- Rayon d'angle de l'appareil: 2 mm
- Dimension du support largeur: 560 mm
- Dimension du support largeur max.: 560 mm
- Dimension du support profondeur: 490 mm
- Dimension du support profondeur max.: 490 mm
- Hauteur d'encastrement à fleur: 52 mm
- Hauteur d'encastrement superposition: 48 mm
- Largeur de découpe encastrement à fleur: 577 mm
- Largeur de découpe superposition: 560 mm
- Largeur de découpe max. superposition: 560 mm
- Profondeur de découpe encastrement à fleur: 507 mm
- Profondeur de découpe superposition: 490 mm
- Profondeur de découpe max. superposition: 490 mm
- Poids à vide: 12.5 kg
- Position de la zone de cuisson 1: gauche
- Dimensions zone de cuisson 1: 17.8 x 22.5 cm
- Position de la zone de cuisson 2: droite
- Dimensions zone de cuisson 2: 17.8 x 22.5 cm
- Dimensions zone de cuisson 3: 17.8 x 22.5 cm
- Dimensions zone de cuisson 4: 17.8 x 22.5 cm

Affichage et commande

- Affichage: Afficheur numérique
- Utilisation: Multi-Slider/Choix direct
- Commande par «slider»
- Durée / fin de cuisson
- Bip de touche (marche/arrêt)

Energie

- Puissance en veille appareil éteint: 0.49 W
- Consommation à l'«état éteint»: 0 W
- Tension de service: 220-240 V
- Puissance max. zone de cuisson 1: 3700 W
- Puissance max. zone de cuisson 2: 3700 W
- Type de raccordement (1): 380-415 V 2N~
- Fréquence (1): 50-60 Hz
- Puissance connectée (1): 7.4 kW
- Protection par fusible (1): 16 A
- Type de connecteur: Câble
- Consommation d'énergie zone de cuisson 1: 688680 J/kg
- Consommation d'énergie zone de cuisson 2: 191.7 Wh/kg

Caractéristiques table de cuisson

- Type de bobine d'induction: ZoneFlex
- OptiGlass
- Catégorie table de cuisson: Induction
- Programmateur durée et fin de cuisson
- Témoin d'humidité résiduelle
- Minuterie
- Fonction rappel programme
- Zones de cuisson: 4
- Niveaux de puissance: 9
- Technique de chauffage: Table de cuisson à induction



Fonctions

- Fonction de maintien au chaud
- Détection automatique de la présence d'une casserole
- Fonction bridge automatique
- OptiLink
- FonctionMémoire
- PowerPlus
- Pack sécurité
- Détection de récipient: à partir de 10 cm
- Touche pause
- Touche de protection pour le nettoyage
- Fonction fusion
- Fonction mijoter
- Sécurité enfants

Informations complémentaires

- Niveau d'équipement: 4

Service et interfaces

- Garantie: 2 ans