



Scheda tecnica AiroClearIncasso V200

N. articolo: 6105100003 + 1068362 + H40167

Ai sensi del Regolamento (UE) Nr. 65/2014, (UE) Nr. 66/2014

Type: AE2H6USC

Nome	Unità	Valore
Type		AE2H6USC
Livello di potenza sonora circolazione dell'aria stadio min.	dB(A)	62
Livello di potenza sonora circolazione dell'aria stadio max.	dB(A)	74
Consumo in modalità «spento»	W	0.0
(UE) Nr. 65/2014		Si
(UE) Nr. 66/2014		Si
Categoria di prodotto		Cappa aspirante
Consumo energetico annuo	kWh	103.3
Fattore di incremento nel tempo		1.7
Efficienza fluidodinamica		8.5
Classe di efficienza fluidodinamica		E
Indice di efficienza energetica		97
Portata aria nel punto di massima efficienza	m ³ /h	155
Portata aria di scarico stadio min.	m ³ /h	135
Portata aria di scarico stadio max.	m ³ /h	336
Potenza elettrica in ingresso nel punto di massima efficienza	W	159.5
Potenza nominale illuminazione (quantità x W)		2 x 3 W
Illuminamento sulla superficie di cottura	lx	78
Livello di potenza sonora aria di scarico stadio min.	dB(A)	50
Livello di rumore aria di scarico stadio max.	dB(A)	72
Efficienza di filtraggio dei grassi		86
Classe di efficienza di filtraggio dei grassi		B
Efficienza luminosa		13
Classe di efficienza luminosa		D