



Scheda tecnica DF-SG 5/6

N. articolo: 6103100003 + 1029584

Ai sensi del Regolamento (UE) Nr. 65/2014, (UE) Nr. 66/2014

Type: DFSG6c

Nome	Unità	Valore
Type		DFSG6c
Livello di potenza sonora circolazione dell'aria stadio min.	dB(A)	51
Livello di potenza sonora circolazione dell'aria stadio max.	dB(A)	68
Livello di potenza sonora circolazione dell'aria stadio intensivo	dB(A)	70
Consumo in modalità «spento»	W	0.0
(UE) Nr. 65/2014		Si
(UE) Nr. 66/2014		Si
Categoria di prodotto		Cappa aspirante
Consumo energetico annuo	kWh	44.9
Fattore di incremento nel tempo		0.9
Efficienza fluidodinamica		30.4
Classe di efficienza fluidodinamica		A
Indice di efficienza energetica		52
Portata aria nel punto di massima efficienza	m ³ /h	320
Pressione nel punto di massima efficienza	Pa	414
Portata aria di scarico stadio min.	m ³ /h	240
Portata aria di scarico stadio max.	m ³ /h	537
Portata aria di scarico stadio intensivo	m ³ /h	625
Potenza elettrica in ingresso nel punto di massima efficienza	W	121
Potenza nominale illuminazione (quantità x W)		1 x 7 W
Illuminamento sulla superficie di cottura	lx	119
Rendimento in standby disattivato	W	0.49
Livello di potenza sonora aria di scarico stadio min.	dB(A)	46
Livello di rumore aria di scarico stadio max.	dB(A)	63
Livello di potenza sonora aria di scarico stadio intensivo	dB(A)	67



Efficienza di filtraggio dei grassi	66
Classe di efficienza di filtraggio dei grassi	D
Efficienza luminosa	17
Classe di efficienza luminosa	C