



瑞士楚格州

V-ZUG 有限公司工业区66号, 邮箱, 6302

电话 +41 58 767 67 67

网址 : info@vzug.com, www.vzug.com

手册 DSTS9g



精选产品

- 货品编号: 6401500003
- EAN码: 7614816156115
- 产品分类: 抽油烟机
- 标准宽度: 90 cm
- 正面设计: 黑色玻璃
- 安装方法: 台式抽油烟机



细节 DSTS9g

其它设置

- 空气净化

根据规定

- (EU) Nr. 65/2014
- (EU) Nr. 66/2014

Design

- 产品分类: 抽油烟机
- 标准宽度: 90 cm
- 正面设计: 黑色玻璃
- 安装方法: 台式抽油烟机

尺寸

- 设备高度: 650 mm
- 设备宽度: 880 mm
- 设备厚度: 120 mm
- 设备最大厚度: 120 mm
- 自重: 35 kg

显示和操作

- 操作模式: TouchControl
- 风扇功率等级显示
- 照明技术: LED 指示灯
- 光源数量: 1

Environmental footprint

- Ecopoints end of life (EP): 551000
- Ecopoints device (EP): 295000
- Carbon footprint end of life (kg CO₂e): 193
- Carbon footprint device (kg CO₂e): 103
- Monetary equivalent end of life (CHF): 241
- Monetary equivalent device (CHF): 155

能源

- 待机关闭输出: 0.49 W
- 由专业人员更换光源
- 能源效率等级: A
- 年度能耗: 56.9 千瓦时
- 照明效率等级: A
- 流体动力学效率: 29.3
- 流体动力学效率等级: A
- 电压 (1): 220-240 V~
- 额定功率照明 (数量 x W): 1 x 5 W
- 效率 (1): 50 Hz
- 连接负载: 0.276 kW
- 熔断保护: 10 A
- 插头型号: CN CH1-10P
- 连接线缆: 1.5 m

抽油烟机功能

- 油脂过滤器饱和和指示灯
- 抽油烟机设计: 下吸式
- LED 蜡烛灯: LED 灯带
- 活性炭过滤器饱和和指示
- 功率等级: 3 + i
- 可调光: 2 级
- 油脂滤网: 2
- 侧向排气
- 内置止回阀: 附带

功能

- 抽气
- 可调光: 2 级
- 油脂过滤器饱和和指示灯
- 侧向排气
- 活性炭过滤器饱和和指示
- 强风设置
- 自动延时关断



更多数据

- 加强等级排气声功率 2级: 49.0 dB(A)
- 加强等级排气声功率 3级: 57.0 dB(A)
- 加强等级空气循环声功率2级: 49.0 dB(A)
- 加强等级空气循环声功率3级: 55.0 dB(A)
- 加强等级排气空气量2级: 280 m³/h
- 加强等级排气空气量3级: 440 m³/h
- 加强等级循环空气量2级: 290 m³/h
- 加强等级循环空气量3级: 440 m³/h
- 色温 (单位: 开尔文): 4000 K
- 色温上限值 (单位: 开尔文): 4000 K
- 排气接口 (直径): 150 mm
- 照明效率: 40
- 烹饪表面的照明强度: 200 lux
- 油脂分离度等级: D
- 强风档排风量: 720 m³/h
- 最大级别排风量: 440 m³/h
- 最小级别排风量: 200 m³/h
- 强风档循环空气量: 630 m³/h
- 最大级别循环空气量: 440 m³/h
- 最小级别循环空气量: 200 m³/h
- 强风档噪音: 68 dB(A)
- 最大档噪音: 57 dB(A)
- 最小档噪音: 43 dB(A)
- 强风档空气循环噪音: 69 dB(A)
- 最大档空气循环噪音: 55 dB(A)
- 最小档空气循环噪音: 42 dB(A)
- 电机: 1
- 电机输出功率: 270 W