



V-ZUG AG

Industriestrasse 66, Postfach, 6302 Zug

Telefon +41 58 767 67 67

info@vzug.com, www.vzug.com

Brochure DSTS



Energieeffektivitetsklasse

Udvalgt produkt

- Varenr.: 6400460005
- EAN-kode: 7630029417553
- Type: DSTS9g
- Produktkategori: Emhætte
- Bredestandard: 90 cm
- Design: Glas
- Installation af ventilationsanlæg: Bordventilator



Detaljer DSTS

Yderligere indstillingsmuligheder

- Clean-Air-funktion

I henhold til forordningen

- (EU) Nr. 65/2014
- (EU) Nr. 66/2014

Design

- Type: DSTS9g
- Produktkategori: Emhætte
- Breddestandard: 90 cm
- Design: Glas
- Installation af ventilationsanlæg: Bordventilator

Masse

- Apparathøjde: 650 mm
- Apparatbredde: 880 mm
- Apparatsdybde: 120 mm
- Maks. apparatsdybde.: 120 mm
- Egenvægt: 35 kg

Visning og betjening

- Betjening: TouchControl
- Indikator for ventilatorniveau
- Belysning: LED
- Antal belysningsselementer: 1

Energi

- Forbrug i standby-tilstand: 0.49 W
- Forbrug i slukket tilstand: 0 W
- Lyskilde, der skal erstattes af en specialist
- Bekendtgørelse om lyskilder
- Energieffektivitetsklasse: B
- Årligt energiforbrug: 62.1 kWh
- Klasse for belysningseffektivitet: A
- Fluid-dynamisk effektivitet: 27.1
- Fluid-dynamisk effektivitetsklasse: B
- Nominel spænding (1): 220-240 V~
- Nominel belysningseffekt (antal x W): 1 x 6 W
- Frekvens (1): 50 Hz
- Nominel effekt (1): 0.28 kW
- Værdi af afdækning (1): 10 A
- Stiktype: Schuko 16A
- Tilslutningskabel: 1.5 m

Egenskaber emhætte

- Anvisninger for fedtfilterrensning
- Tilsætningsindikator aktivkulfilter
- Ydelsesniveauer: 3 + i
- Dæmpbart lys: 2-trins
- Fedtfilter: 2
- Udtrækning af kanter
- Integreret/fastgjort klapventil: vedlagt

Funktioner

- Udsugningsluft
- Dæmpbart lys: 2-trins
- Anvisninger for fedtfilterrensning
- Udtrækning af kanter
- Tilsætningsindikator aktivkulfilter
- Intensivtrin
- Automatisk efterløb



Andre data

- Lysfarve i Kelvin: 4000 K
- Diameter på udluftningsstuds: 150 mm
- Belysningseffektivitet: 28.1
- Belysningsstyrke på kogepladen: 170 lux
- Klasse for fedtseparationsgrad: D
- Luftydelse udstødningsluft intensiv fase: 670 m³/h
- Luftmængde udstødningsluft maks. trin: 420 m³/h
- Luftmængde udstødningsluft min. trin: 280 m³/h
- Luftudgang recirkulation intensiv fase: 615 m³/h
- Luftudgang recirkulation maks. niveau: 330 m³/h
- Luftudgang recirkulation min. niveau: 155 m³/h
- Udstødningsluftens lydstyrke Intensiv fase: 69 dB(A)
- Udstødningsluftens lydstyrke maks. trin: 57 dB(A)
- Udstødningsluftens lydstyrke min. trin: 49 dB(A)
- Lydstyrke cirkulerende luft intensivt niveau: 76 dB(A)
- Lydstyrke cirkulerende luft maks. niveau: 60 dB(A)
- Lydstyrke cirkulerende luft min. niveau: 43 dB(A)
- Antal motorer: 1
- Nominel effekt motor: 270 W
- Udstyrsniveau: 5

Service og snitflader

- Garanti: 2 + 8 år
- Garanti: 2 år