



V-ZUG AG

Industriestrasse 66, apartado de correos 6302 Zug

Teléfono +41 58 767 67 67

info@vzug.com, www.vzug.com

## Folleto AiroClearWall V6000



Clase de eficiencia energética

### Producto seleccionado

- N.º de art.: 6202900006
- Código EAN: 7630029440285
- Tipo: AW6T12QTLG
- Categoría de productos: Campana extractora
- Encofrado telescópico: Estándar
- Anchura estándar: 120 cm
- Diseño: Vidrio espejo
- Tipo de montaje de ventilación: Campana de pared



## Detalles AiroClearWall V6000

### Compliant to regulation

- (EU) Nr. 65/2014
- (EU) Nr. 66/2014

### Design

- Tipo: AW6T12QTLG
- Categoría de productos: Campana extractora
- Encofrado telescópico: Estándar
- Anchura estándar: 120 cm
- Diseño: Vidrio espejo
- Tipo de montaje de ventilación: Campana de pared

### Dimensions

- Altura del aparato de aire de escape máximo: 660 mm
- Altura del aparato de aire de escape: 460 mm
- Altura del aparato de aire circulante: 570 mm
- Altura del aparato de aire circulante máximo: 770 mm
- Altura frontal: 55 mm
- Anchura del aparato: 1198 mm
- Profundidad del aparato: 550 mm
- Profundidad máx. del aparato: 550 mm
- Peso en vacío: 29 kg

### Display and operation

- Manejo: TouchControl
- Indicador de nivel del ventilador
- Iluminación: LED
- Número de iluminación: 2

### Energy

- Método de medición y cálculo: EN61591
- Consumo en modo de espera: 0.48 W
- Consumo en estado apagado: 0 W
- La fuente de luz debe ser sustituida por un especialista
- Reglamento sobre fuentes de luz
- Clase de eficiencia energética: A+
- Consumo anual de energía: 29.7 kWh
- Clase de eficiencia de iluminación: A
- Eficiencia fluidodinámica: 36.3
- Clase de eficiencia fluidodinámica: A
- Tensión nominal (1): 220-240 V~
- Potencia nominal iluminación (número x W): 3 x 2 W
- Frecuencia (1): 50-60 Hz
- Potencia nominal (1): 0.14 kW
- Valor de protección por fusible (1): 10 A
- Tipo de enchufe: Schuko 16A
- Cable de conexión: 1.2 m

### Range hood features

- Indicador de limpieza del filtro de grasa
- FlexLED
- SilentPlus
- Indicador de saturación del filtro de carbón
- Encofrado telescópico: Estándar
- Niveles de potencia: 3 + i
- Mando a distancia: Opcional, como accesorios
- Filtro de grasa: 4
- ComfortFix
- EcoStandby
- Trampilla de retención integrada/adjunta: adjunto



### Functions

- OptiLink
- ComfortFix
- Evacuación de aire
- Indicador de limpieza del filtro de grasa
- Indicador de saturación del filtro de carbón
- SilentPlus
- FlexLED
- Botón de protección de limpieza
- Nivel intenso
- Sistema automático de seguimiento

### Additional data

- Color de la luz en Kelvin: 2700 K
- Valor superior del color de la luz en Kelvin: 4000 K
- Diámetro del empalme del tubo de evacuación: 150 mm
- Eficiencia de iluminación: 33
- Iluminancia de la superficie de cocción: 196 lux
- Clase de grado de filtrado de grasa: B
- Nivel intenso de rendimiento de aire de escape: 675 m<sup>3</sup>/h
- Nivel máx. de rendimiento de aire de escape: 452 m<sup>3</sup>/h
- Nivel mín. de rendimiento de aire de escape: 247 m<sup>3</sup>/h
- Nivel intenso de rendimiento de recirculación de aire: 570 m<sup>3</sup>/h
- Nivel máx. de rendimiento de aire de recirculación: 389 m<sup>3</sup>/h
- Nivel mín. de rendimiento de aire de recirculación: 210 m<sup>3</sup>/h
- Nivel intenso de potencia acústica de aire de escape: 63 dB(A)
- Nivel máx. de potencia acústica de aire de escape: 52 dB(A)
- Nivel mín. de potencia acústica de aire de escape: 38 dB(A)
- Nivel intenso de potencia acústica de aire de recirculación: 68 dB(A)
- Nivel máx. de potencia acústica de aire de recirculación: 56 dB(A)
- Nivel mín. de potencia acústica de aire de recirculación: 41 dB(A)
- Conexión de la tapa de suministro y evacuación de aire
- Número de motores: 1
- Potencia nominal motor: 130 W
- Nivel de equipamiento: 5

### Service and interfaces

- Interfaz: Bluetooth