



# Hoja de datos del producto AiroClearWall V6000

N.º de art.: 6202800007 + 1046969

Compliant to regulation (EU) Nr. 65/2014, (EU) Nr. 66/2014

Tipo: AW6T9LQTLG

<b>Nombre</b>	<b>Unidad</b>	<b>Valor</b>
Tipo		AW6T9LQTLG
Nivel mín. de potencia acústica de aire de recirculación	dB(A)	41
Nivel máx. de potencia acústica de aire de recirculación	dB(A)	56
Nivel intenso de potencia acústica de aire de recirculación	dB(A)	68
ComfortFix		Sí
Consumo en estado apagado	W	0.0
(EU) Nr. 65/2014		Sí
(EU) Nr. 66/2014		Sí
Categoría de productos		Campana extractora
Consumo anual de energía	kWh	28.2
Factor de incremento temporal		0.7
Eficiencia fluidodinámica		36.3
Clase de eficiencia fluidodinámica		A
Índice de eficacia energética		39
Rendimiento de aire de escape en el mejor punto	m3/h	371.7
Capacidad de presión en el mejor punto	Pa	355
Nivel mín. de rendimiento de aire de escape	m3/h	247
Nivel máx. de rendimiento de aire de escape	m3/h	452
Nivel intenso de rendimiento de aire de escape	m3/h	675
Potencia eléctrica de entrada en el punto de máxima eficiencia	W	100
Potencia nominal iluminación (número x W)		2 x 2 W
Iluminancia de la superficie de cocción	lx	113
Consumo en modo de espera	W	0.48



Nivel mín. de potencia acústica de aire de escape	dB(A)	38
Nivel máx. de potencia acústica de aire de escape	dB(A)	52
Nivel intenso de potencia acústica de aire de escape	dB(A)	63
Grado de filtrado de grasa		89.5
Clase de grado de filtrado de grasa		B
Eficiencia de iluminación		28
Clase de eficiencia de iluminación		A