



Hoja de datos del producto DSTS

N.º de art.: 6400460005

Compliant to regulation (EU) Nr. 65/2014, (EU) Nr. 66/2014

Tipo: DSTS9g

Nombre	Unidad	Valor
Tipo		DSTS9g
Nivel mín. de potencia acústica de aire de recirculación	dB(A)	43
Nivel máx. de potencia acústica de aire de recirculación	dB(A)	60
Nivel intenso de potencia acústica de aire de recirculación	dB(A)	76
Consumo en estado apagado	W	0.0
(EU) Nr. 65/2014		Sí
(EU) Nr. 66/2014		Sí
Categoría de productos		Campana extractora
Consumo anual de energía	kWh	62.1
Factor de incremento temporal		1
Eficiencia fluidodinámica		27.1
Clase de eficiencia fluidodinámica		B
Índice de eficacia energética		60
Rendimiento de aire de escape en el mejor punto	m3/h	348
Capacidad de presión en el mejor punto	Pa	431
Nivel mín. de rendimiento de aire de escape	m3/h	280
Nivel máx. de rendimiento de aire de escape	m3/h	420
Nivel intenso de rendimiento de aire de escape	m3/h	670
Potencia eléctrica de entrada en el punto de máxima eficiencia	W	154
Potencia nominal iluminación (número x W)		1 x 6 W
Iluminancia de la superficie de cocción	lx	170
Consumo en modo de espera	W	0.49
Nivel mín. de potencia acústica de aire de escape	dB(A)	49
Nivel máx. de potencia acústica de aire de escape	dB(A)	57
Nivel intenso de potencia acústica de aire de escape	dB(A)	69



Grado de filtrado de grasa	70
Clase de grado de filtrado de grasa	D
Eficiencia de iluminación	28.1
Clase de eficiencia de iluminación	A