



V-ZUG AG

Industriestrasse 66, Postfach, 6302 Zug

Telefon +41 58 767 67 67

info@vzug.com, www.vzug.com

Брошюра CookTop V4000 I904



Выбранное изделие

- № артикула: 3114200001
- Код EAN: 7630029454831
- Type: CTI4T-31142
- Категория продукции: Варочная поверхность
- Норма ширины: 90 см
- Дизайнерский фасад: Черный дизайн
- Рама: DualDesign
- Панорама



Подробности CookTop V4000 I904

Согласно Постановлению

- (EC) Nr. 66/2014
- GB 21456-2008: Нет

Design

- Type: CTI4T-31142
- Категория продукции: Варочная поверхность
- Норма ширины: 90 см
- Дизайнерский фасад: Черный дизайн
- Рама: DualDesign
- Панорама

Масса

- Высота отверстия: 8.5 mm
- Радиус отверстия: 5 mm
- Высота прибора: 51 mm
- Ширина прибора: 880 mm
- Глубина прибора: 380 mm
- Угловой радиус прибора: 2 mm
- Ширина накладной панели: 869 mm
- Макс. ширина накладной панели: 869 mm
- Глубина накладной панели: 369 mm
- Макс. глубина накладной панели: 369 mm
- Высота монтажа заподлицо: 51 mm
- Высота накладного монтажа: 47 mm
- Ширина отверстия для монтажа заподлицо: 886 mm
- Ширина отверстия для встраивания (накладной монтаж): 869 mm
- Макс. ширина отверстия для встраивания (накладной монтаж): 869 mm
- Глубина отверстия для монтажа заподлицо: 386 mm
- Глубина отверстия для встраивания (накладной монтаж): 369 mm
- Макс. глубина отверстия для встраивания (накладной монтаж): 369 mm
- Вес в порожнем состоянии: 10.5 kg
- Положение конфорки 1: спереди слева
- Размер конфорки 1: 18 cm
- Положение конфорки 2: по центру слева
- Размер конфорки 2: 21 cm
- Положение конфорки 3: по центру справа
- Размер конфорки 4: 21 cm
- Положение конфорки 4: спереди справа
- Размер конфорки 4: 18 cm



Дисплей и управление

- Индикация: Цифровая индикация
- Управление: Несколько слайдеров с непосредственным выбором
- Управление с помощью слайдера
- Время включения / время выключения
- Звук кнопок (вкл./выкл.)

Энергия

- Метод измерений и расчетов: EN60350-2
- Мощность Режим ожидания Включено: 0.24 W
- Потребление в выключенном состоянии: 0 W
- Макс. мощность конфорки 1: 3700 W
- Макс. мощность конфорки 2: 3700 W
- Макс. мощность конфорки 3: 3000 W
- Макс. мощность конфорки 4: 3000 W
- Вид подключения (1): 380-415 V 2N~
- Частота (1): 50-60 Hz
- Общая потребляемая мощность: 7.4 kW
- Предохранители: 16 A
- Тип штекера: Кабель
- Энергопотребление конфорки 1: 625680 J/kg
- Энергопотребление конфорки 3: 690120 J/kg
- Энергопотребление конфорки 4: 637560 J/kg

Признаки - варочная панель

- Тип индукционной катушки: Round
- Варочная панель категория: Индукционные
- Продолжительность включения с функцией отключения
- Индикатор остаточного тепла
- Таймер
- Функция восстановления
- Конфорки: 4
- Режимы мощности: 9
- Технология нагревания: Индукционные варочные зоны

Функции

- Функция поддержания в горячем состоянии
- PowerPlus
- Пакет функций безопасности
- Распознавание наличия посуды: 11_22cm
- Кнопка паузы
- Автоматика доведения до кипения
- Кнопка защиты от случайного изменения настроек
- Функция растапливания
- Функция кипения на медленном огне
- Защита от неумелого обращения

Дополнительные параметры

- Комплектация: 5

Сервис и интерфейсы

- Гарантия: 2 год(лет)