



V-ZUG AG

Industriestrasse 66, Postfach, 6302 Zug

Telefon +41 58 767 67 67

info@vzug.com, www.vzug.com

Broşür AiroClearWall V6000



Enerji verimlilik sınıfı

Seçilen ürün

- Ürün no.: 6202800006
- EAN-Kodu: 7630029440278
- Model: AW6T9QTLG
- Ürün kategorisi: Davlumbaz
- Teleskop kaplama: Standart
- Genişlik standardı: 90 cm
- Tasarım ön cephe: Aynalı cam
- Montaj şekli: Duvar davlumbazı



Ayrıntılar AiroClearWall V6000

Yönetmeliği uyarınca

- (EU) Nr. 65/2014
- (AB) Nr. 66/2014

Tasarım

- Model: AW6T9QTLG
- Ürün kategorisi: Davlumbaz
- Teleskop kaplama: Standart
- Genişlik standardı: 90 cm
- Tasarım ön cephe: Aynalı cam
- Montaj şekli: Duvar davlumbazı

Ebatlar

- Çıkış havası cihaz yüksekliği: 460 mm
- Çıkış havası maks. cihaz yüksekliği: 660 mm
- Hava sirkülasyonu cihaz yüksekliği: 570 mm
- Hava sirkülasyonu maks. cihaz yüksekliği: 770 mm
- Ön yükseklik: 55 mm
- Cihaz genişliği: 898 mm
- Cihaz derinliği: 550 mm
- Cihaz derinliği maks.: 550 mm
- Boş ağırlık: 25.5 kg

Ekran ve kumanda

- Kumanda: TouchControl
- Fan kademe göstergesi
- Aydınlatma: LED
- Aydınlatma sayısı: 2

Enerji

- Ölçüm ve hesaplama yöntemi: EN61591
- Performans Standby Kapalı: 0.48 W
- Kapalı durumda tüketim: 0 W
- Işık kaynağı uzman tarafından değiştirilmeli
- Işık kaynağı yönetmeliği
- Enerji verimlilik sınıfı: A+
- Yıllık enerji tüketimi: 28.2 kWh
- Aydınlatma verimlilik sınıfı: A
- Sıvı dinamik verimliliği: 36.3
- Sıvı dinamik verimlilik sınıfı: A
- Bağlantı şekli (1): 220-240 V~
- Aydınlatma anma gücü (adet x W): 2 x 2 W
- Frekans (1): 50-60 Hz
- Bağlantı değerleri: 0.13 kW
- Sigorta: 10 A
- Fiş tipi: Schuko 16A
- Bağlantı kablosu: 1.2 m

Özellikler Davlumbazlar

- Yağ filtresi temizleme göstergesi
- FlexLED
- SilentPlus
- Aktif karbon filtresi doyumluk göstergesi
- Teleskop kaplama: Standart
- Güç kademeleri: 3 + i
- Uzaktan kumanda: Opsiyonel, aksesuar olarak
- Yağ filtresi: 3
- ComfortFix
- EcoStandby
- Geri akış klapesi ankastre/birlikte: ekli



Fonksiyonlar

- OptiLink
- ComfortFix
- Çıkış havası
- Yağ filtresi temizleme göstergesi
- Aktif karbon filtresi doygunluk göstergesi
- SilentPlus
- FlexLED
- Silme koruma düğmesi
- Yoğun güç kademesi
- Gecikmeli çalışma otomatığı

Diğer veriler

- Işık rengi, kelvin olarak: 2700 K
- Işık rengi, kelvin olarak üst değer: 4000 K
- Baca bağlantı çapı: 150 mm
- Aydınlatma verimliliği: 28
- Pişirme yüzeyi üstünde aydınlatma gücü: 113 lux
- Yağ ayırma derecesi sınıfı: B
- Yoğun kademede çıkış havası hava performansı: 675 m³/h
- Maks. kademede çıkış havası hava performansı: 452 m³/h
- Min. kademede çıkış havası hava performansı: 247 m³/h
- Yoğun kademede hava sirkülasyonu hava performansı: 570 m³/h
- Maks. kademede hava sirkülasyonu hava performansı: 389 m³/h
- Min. kademede hava sirkülasyonu hava performansı: 210 m³/h
- Yoğun kademede çıkış havası ses gücü: 63 dB(A)
- Maks. kademede çıkış havası ses seviyesi: 52 dB(A)
- Min. kademede çıkış havası ses gücü: 38 dB(A)
- Yoğun kademede sirkülasyon havası ses gücü: 68 dB(A)
- Azami kademede hava sirkülasyonu hava performansı: 56 dB(A)
- Asgari kademede hava sirkülasyonu hava performansı: 41 dB(A)
- Giriş/çıkış havası klapesi için bağlantı
- Motor(lar): 1
- Motor gücü: 130 W
- Donanım seviyesi: 5

Hizmet ve Ara birimler

- Arayüz: Bluetooth