



V-ZUG AG

Industriestrasse 66, Postfach, 6302 Zug

Telefon +41 58 767 67 67

info@vzug.com, www.vzug.com

## Broşür DWQS



Enerji verimlilik sınıfı

### Seçilen ürün

- Ürün no.: 6202160203 + 1046986
- EAN-Kodu: 7630029461532 + 7630029429020
- Model: DWQS9c
- Ürün kategorisi: Davlumbaz
- Genişlik standardı: 90 cm
- Tasarım ön cephe: Çelik Panel
- Montaj şekli: Duvar davlumbazı



## Ayrıntılar DWQS

### Diğer ayar seçenekleri

- Clean-Air işlevi

### Tasarım

- Model: DWQS9c
- Ürün kategorisi: Davlumbaz
- Genişlik standardı: 90 cm
- Tasarım ön cephe: Çelik Panel
- Montaj şekli: Duvar davlumbazı

### Ebatlar

- Çıkış havası cihaz yüksekliği: 830 mm
- Çıkış havası maks. cihaz yüksekliği: 1160 mm
- Hava sirkülasyonu cihaz yüksekliği: 910 mm
- Hava sirkülasyonu maks. cihaz yüksekliği: 1260 mm
- Ön yükseklik: 60 mm
- Cihaz genişliği: 898 mm
- Cihaz derinliği: 470 mm
- Cihaz derinliği maks.: 470 mm
- Boş ağırlık: 22 kg

### Ekran ve kumanda

- Kumanda: 7 bölüm göstergeli öneri tuşları
- Fan kademe göstergesi
- Aydınlatma: LED
- Aydınlatma sayısı: 2

### Enerji

- Ölçüm ve hesaplama yöntemi: EN61591
- Performans Standby Kapalı: 0.49 W
- Kapalı durumda tüketim: 0 W
- Işık kaynağı uzman tarafından değiştirilmeli
- Işık kaynağı yönetmeliği
- Enerji verimlilik sınıfı: A+
- Yıllık enerji tüketimi: 41.7 kWh
- Aydınlatma verimlilik sınıfı: A
- Sıvı dinamik verimliliği: 35
- Sıvı dinamik verimlilik sınıfı: A
- Bağlantı şekli (1): 220-240 V~
- Aydınlatma anma gücü (adet x W): 2 x 1W
- Frekans (1): 50 Hz
- Bağlantı değerleri: 0.27 kW
- Sigorta: 10 A
- Fiş tipi: Schuko 16A
- Bağlantı kablosu: 1.2 m

### Özellikler Davlumbazlar

- Yağ filtresi temizleme göstergesi
- Davlumbaz tasarımı: kübik
- LED mum: LED mum
- Aktif karbon filtresi doyumluk göstergesi
- Güç kademeleri: 3 + i
- Uzaktan kumanda: Opsiyonel, aksesuar olarak
- Kısılabilir ışık: 2 kademeli
- Yağ filtresi: 3
- EcoStandby
- Geri akış klapesi ankastre/birlikte: ekli



### Fonksiyonlar

- Çıkış havası
- Kısılabilir ışık: 2 kademeli
- Yağ filtresi temizleme göstergesi
- Hava sirkülasyonu
- Aktif karbon filtresi doygunluk göstergesi
- Yoğun güç kademesi
- Gecikmeli çalışma otomatığı

### Diğer veriler

- Işık rengi, kelvin olarak: 3000 K
- Baca bağlantı çapı: 150 mm
- Aydınlatma verimliliği: 109
- Pişirme yüzeyi üstünde aydınlatma gücü: 240 lux
- Yağ ayırma derecesi sınıfı: B
- Yoğun kademedeki çıkış havası hava performansı: 700 m<sup>3</sup>/h
- Maks. kademedeki çıkış havası hava performansı: 580 m<sup>3</sup>/h
- Min. kademedeki çıkış havası hava performansı: 300 m<sup>3</sup>/h
- Yoğun kademedeki hava sirkülasyonu hava performansı: 440 m<sup>3</sup>/h
- Maks. kademedeki hava sirkülasyonu hava performansı: 420 m<sup>3</sup>/h
- Min. kademedeki hava sirkülasyonu hava performansı: 280 m<sup>3</sup>/h
- Yoğun kademedeki çıkış havası ses gücü: 69 dB(A)
- Maks. kademedeki çıkış havası ses seviyesi: 66 dB(A)
- Min. kademedeki çıkış havası ses gücü: 52 dB(A)
- Yoğun kademedeki sirkülasyon havası ses gücü: 76 dB(A)
- Azami kademedeki hava sirkülasyonu hava performansı: 75 dB(A)
- Asgari kademedeki hava sirkülasyonu hava performansı: 69 dB(A)
- Giriş/çıkış havası klapesi için bağlantı
- Motor(lar): 1
- Motor gücü: 270 W
- Donanım seviyesi: 4