



Bilgi formu AiroClearWall V6000

Ürün no.: 6202800007 + 1046969

Yönetmeliği uyarınca (EU) Nr. 65/2014, (AB) Nr. 66/2014

Model: AW6T9LQTLG

Adı	Birim	Değer
Model		AW6T9LQTLG
Asgari kademede hava sirkülasyonu hava performansı	dB(A)	41
Azami kademede hava sirkülasyonu hava performansı	dB(A)	56
Yoğun kademede sirkülasyon havası ses gücü	dB(A)	68
ComfortFix		Evet
Kapalı durumda tüketim	W	0.0
(EU) Nr. 65/2014		Evet
(AB) Nr. 66/2014		Evet
Ürün kategorisi		Davlumbaz
Yıllık enerji tüketimi	kWh	28.2
Süre uzatma faktörü		0.7
Sıvı dinamik verimliliği		36.3
Sıvı dinamik verimlilik sınıfı		A
Enerji verimlilik endeksi		39
En iyi noktada hava performansı	m ³ /h	371.7
En iyi noktada basınç performansı	Pa	355
Min. kademede çıkış havası hava performansı	m ³ /h	247
Maks. kademede çıkış havası hava performansı	m ³ /h	452
Yoğun kademede çıkış havası hava performansı	m ³ /h	675
En iyi noktada elektrik giriş gücü	W	100
Aydınlatma anma gücü (adet x W)		2 x 2 W
Pişirme yüzeyi üstünde aydınlatma gücü	lx	113
Performans Standby Kapalı	W	0.48
Min. kademede çıkış havası ses gücü	dB(A)	38
Maks. kademede çıkış havası ses seviyesi	dB(A)	52



Yoğun kademede çıkış havası ses gücü	dB(A)	63
Yağ ayırma derecesi		89.5
Yağ ayırma derecesi sınıfı		B
Aydınlatma verimliliği		28
Aydınlatma verimlilik sınıfı		A