



V-ZUG AG

Industriestrasse 66, Postfach, 6302 Zug

Telefon +41 58 767 67 67

info@vzug.com, www.vzug.com

Брошура DF-SG 5/6



Клас енергоефективності

Вибраний виріб

- № артикула: 6103160003 + 1029584
- Код EAN: 7630029425251 + 7630029421932
- Тип: DFSG6c
- Категорія продукції: Витяжний прилад
- Зі скляною висувною полицею
- Норма ширини: 60 см
- Дизайн фронтальної частини: ChromeClass
- Тип монтажу: Вбудований витяжний прилад
- Фільтр циркулюючого повітря: Довговічний фільтр з активованого вугілля



Подобиці DF-SG 5/6

Згідно з Постановою

- (ЄС) Nr. 65/2014
- (ЄС) Nr. 66/2014

Design

- Тип: DFSG6c
- Категорія продукції: Витяжний прилад
- Зі скляною висувною полицею
- Норма ширини: 60 cm
- Дизайн фронтальної частини: ChromeClass
- Тип монтажу: Вбудований витяжний прилад
- Фільтр циркулюючого повітря: Довговічний фільтр з активованого вугілля

Розміри

- Ширини ніші: 550 mm
- Максимальна ширина ніші: 550 mm
- Глибина ніші: 280 mm
- Висота приладу: 400 mm
- Висота передньої панелі: 46 mm
- Ширини приладу: 598 mm
- Глибина приладу: 280 mm
- Максимальна глибина приладу: 346 mm
- Вага в порожньому стані: 16.5 kg

Дисплей та керування

- Керування: Натискні кнопки
- Індикатор режиму вентилятора
- Освітлення: Світлодіод
- Кількість освітлення: 1

Енергія

- Метод вимірювань та розрахунків: EN61591
- Потужність Режим очікування Вимкнено: 0.49 W
- Споживання у вимкненому стані: 0 W
- Доручати заміну джерела світла фахівцю
- Постанова про джерела світла
- Клас енергоефективності: A
- Річна витрата електроенергії: 44.9 кВт/год
- Клас ефективності освітлення: B
- Клас гідродинамічної ефективності: A
- Під'єднання до мережі (1): 220-240 V~
- Номінальна потужність освітлення (кількість x Вт): 1 x 7 W
- Частота (1): 50-60 Hz
- Загальна споживана потужність: 0.21 kW
- Запобіжник: 10 A
- Тип роз'єму: Schuko 16A
- Кабель живлення: 1.5 m

Характеристики: кухонні витяжки

- Індикатор необхідності чищення фільтра затримки жиру
- Індикатор забрудненості вугільних фільтрів
- Зі скляною висувною полицею
- Режими потужності: 3 + i
- Жировий фільтр: 1
- Вбудований/додається зворотній клапан: додається

Функції

- Індикатор необхідності чищення фільтра затримки жиру
- Рециркуляція
- Індикатор забрудненості вугільних фільтрів
- Інтенсивний режим
- Автоматика залишкового ходу



Додаткові параметри

- Колір освітлення в кельвінах: 3000 K
- Патрубок для виведення повітря (переріз): 150 mm
- Сила освітлення на варильній поверхні: 0 lux
- Клас за ступенем осадження жиру: D
- Продуктивність по повітрю на максимальному ступені вентиляції: 625 m³/h
- Продуктивність по повітрю на максимальному ступені вентиляції: 537 m³/h
- Продуктивність по повітрю на мінімальному ступені вентиляції: 240 m³/h
- Продуктивність по рециркуляційному повітрю на інтенсивному ступені вентиляції: 384 m³/h
- Продуктивність по рециркуляційному повітрю на максимальному ступені вентиляції: 368 m³/h
- Продуктивність по рециркуляційному повітрю на мінімальному ступені вентиляції: 165 m³/h
- Звукова потужність на інтенсивному ступені вентиляції: 66 dB(A)
- Рівень шуму на максимальному ступені вентиляції: 63 dB(A)
- Звукова потужність на мінімальному ступені вентиляції: 46 dB(A)
- Звукова потужність при інтенсивному ступені циркуляції повітря: 71 dB(A)
- Звукова потужність при максимальному ступені циркуляції повітря: 69 dB(A)
- Звукова потужність при мінімальному ступені циркуляції повітря: 51 dB(A)
- Двигун/-и: 1
- Потужність двигуна: 200 W
- Комплектація: 3