



Технічний паспорт AiroClearWall V6000

№ артикула: 6202800006 + 1046969

Згідно з Постановою (ЄС) Nr. 65/2014, (ЄС) Nr. 66/2014

Тип: AW6T9QTLG

Найменування	Одиниця вимірювання	
Тип	AW6T9QTLG	
Звукова потужність при мінімальному ступені циркуляції повітря	dB(A)	41
Звукова потужність при максимальному ступені циркуляції повітря	dB(A)	56
Звукова потужність при інтенсивному ступені циркуляції повітря	dB(A)	68
ComfortFix	Так	
Споживання у вимкненому стані	W	0.0
(ЄС) Nr. 65/2014	Так	
(ЄС) Nr. 66/2014	Так	
Категорія продукції	Витяжний прилад	
Річна витрата електроенергії	kWh	28.2
Коефіцієнт продовження часу	0.7	
Гідродинамічна ефективність	36.3	
Клас гідродинамічної ефективності	A	
Коефіцієнт енергоефективності	39	
Продуктивність по повітрю в оптимальній точці	m ³ /h	371.7
Граничний тиск в оптимальній точці	Pa	355
Продуктивність по повітрю на мінімальному ступені вентиляції	m ³ /h	247
Продуктивність по повітрю на максимальному ступені вентиляції	m ³ /h	452
Продуктивність по повітрю на максимальному ступені вентиляції	m ³ /h	675
Вхідна електрична потужність в оптимальній точці	W	100
Номінальна потужність освітлення (кількість x Вт)	2 x 2 W	
Сила освітлення на варильній поверхні	lx	113
Потужність Режим очікування Вимкнено	W	0.48
Звукова потужність на мінімальному ступені вентиляції	dB(A)	38



Рівень шуму на максимальному ступені вентиляції	dB(A)	52
Звукова потужність на інтенсивному ступені вентиляції	dB(A)	63
Ступінь осадження жиру		89.5
Клас за ступенем осадження жиру		B
Ефективність освітлення		28
Клас ефективності освітлення		A