



V-ZUG AG

Industriestrasse 66, Postfach, 6302 Zug

Telefon +41 58 767 67 67, Fax +41 58 767 61 67

info@vzug.com, www.vzug.com

Брошюра DF-SG 5/6



Класс энергоэффективности

Выбранное изделие

- № артикула: 6103160003
- Код EAN: 7630029425251
- Категория продукции: Вытяжка
- Со стеклянным выдвижным ящиком
- Норма ширины: 60 см
- Дизайнерский фасад: сталь
- Вид монтажа: Встраиваемая вытяжка



Подробности вытяжка DF SG

Design

- Категория продукции: Вытяжка
- Со стеклянным выдвижным ящиком
- Норма ширины: 60 см
- Дизайнерский фасад: сталь
- Вид монтажа: Встраиваемая вытяжка

Масса

- Ширина ниши: 550 mm
- Максимальная ширина ниши: 550 mm
- Глубина ниши: 280 mm
- Высота прибора: 400 mm
- Высота передней панели: 46 mm
- Ширина прибора: 598 mm
- Глубина прибора: 280 mm
- Максимальная глубина прибора: 346 mm
- Вес в порожнем состоянии: 16.5 kg

Дисплей и управление

- Управление: Кнопки
- Индикация вентиляторного режима
- Освещение: Светодиод
- Количество освещения: 1

Энергия

- Потребление в выключенном состоянии: 0.0 W
- Класс энергоэффективности: A
- Годовой расход электроэнергии: 44.9 кВт*ч
- Класс эффективности освещения: B
- Класс гидродинамической эффективности: A
- Вид подключения (1): 220-240 V~
- Номинальная мощность освещения (количество x Вт): 1 x 7
- Частота (1): 50-60 Hz
- Общая потребляемая мощность: 0.21 kW
- Предохранители: 10 A
- Тип штекера: Schuko 16A
- Питающий кабель: 1.5 m

Признаки - вытяжки

- Индикатор очистки фильтра для задержания жира
- Индикатор загрязнения угольных фильтров
- Со стеклянным выдвижным ящиком
- Режимы мощности: 3 + i
- Фильтр от жира: 1
- Встроенный/приложенный обратный клапан: приложенный

Функции

- Вытяжной воздух
- Индикатор очистки фильтра для задержания жира
- Индикатор загрязнения угольных фильтров
- Интенсивный режим
- Автоматика выбега



Дополнительные параметры

- Патрубок вытяжного воздуха (сечение): 150 mm
- Сила освещения на варочной поверхности: 0 lux
- Класс по степени осаждения жира: D
- Производительность по воздуху на интенсивной степени вентиляции: 625 m³/h
- Производительность по воздуху на максимальной ступени вентиляции: 537 m³/h
- Производительность по воздуху на минимальной ступени вентиляции: 240 m³/h
- Производительность по рециркулирующему воздуху на интенсивной ступени вентиляции: 384 m³/h
- Производительность по рециркулирующему воздуху на максимальной ступени вентиляции: 368 m³/h
- Производительность по рециркулирующему воздуху на минимальной ступени вентиляции: 165 m³/h
- Звуковая мощность на интенсивной ступени вытяжной вентиляции: 66 dB(A)
- Уровень шума на максимальной ступени вентиляции: 63 dB(A)
- Звуковая мощность на минимальной ступени вытяжной вентиляции: 46 dB(A)
- Звуковая мощность на интенсивной ступени циркуляции воздуха: 71 dB(A)
- Звуковая мощность на максимальной ступени циркуляции воздуха: 69 dB(A)
- Звуковая мощность на минимальной ступени циркуляции воздуха: 51 dB(A)
- Мотор(ы): 1
- Мощность мотора: 200 W
- Комплектация: 3

Preisschild Dunstabzüge

- Фильтр от жира: 1
- Индикатор очистки фильтра для задержания жира

Сервис и интерфейсы

- Гарантия: 2 год(лет)