



V-ZUG AG

Industriestrasse 66, Postfach, 6302 Zug

Telefon +41 58 767 67 67, Fax +41 58 767 61 67

info@vzug.com, www.vzug.com

Брошюра GK17TIYSZ



Выбранное изделие

- № артикула: 3107660205
- Код EAN: 7630029416716
- Категория продукции: Варочная поверхность
- Норма ширины: 40 см
- Дизайнерский фасад: Черный дизайн
- Рама: DualDesign



Подробности варочная поверхность GK17TIYS

Produktdatenblatt Kochfelder

- Конфорки: 2
- Технология нагрева: Индукционные варочные зоны

Design

- Категория продукции: Варочная поверхность
- Норма ширины: 40 см
- Дизайнерский фасад: Черный дизайн
- Рама: DualDesign

Масса

- Высота прибора: 64 mm
- Ширина прибора: 384 mm
- Глубина прибора: 501 mm
- Угловой радиус прибора: 1.5 mm
- Ширина накладной панели: 373 mm
- Макс. ширина накладной панели: 373 mm
- Глубина накладной панели: 490 mm
- Макс. глубина накладной панели: 490 mm
- Высота монтажа заподлицо: 64 mm
- Высота накладного монтажа: 60 mm
- Ширина отверстия для монтажа заподлицо: 390 mm
- Ширина отверстия для встраивания (накладной монтаж): 373 mm
- Макс. ширина отверстия для встраивания (накладной монтаж): 373 mm
- Глубина отверстия для монтажа заподлицо: 507 mm
- Глубина отверстия для встраивания (накладной монтаж): 490 mm
- Макс. глубина отверстия для встраивания (накладной монтаж): 490 mm
- Вес в порожнем состоянии: 8 kg
- Размер конфорки 1: 31x17.7 cm
- Размер конфорки 2: 31x17.7 cm

Дисплей и управление

- Индикация: Цифровая индикация
- Управление: Несколько слайдеров с непосредственным выбором
- Управление с помощью слайдера
- Время включения / время выключения
- Языки дисплея: -
- Звук кнопок (вкл./выкл.)

Энергия

- Потребление в выключенном состоянии: 0.0 W
- Макс. мощность конфорки 1: 1400 W
- Вид подключения (1): 220-240 V~
- Частота (1): 50-60 Hz
- Общая потребляемая мощность: 2.8 kW
- Предохранители: 16 A
- Тип штекера: Кабель

Признаки - варочная панель

- OptiClean
- Варочная панель категория: Панель Terpan Yaki
- Продолжительность включения с функцией отключения
- Индикатор остаточного тепла
- Таймер
- Функция восстановления
- Конфорки: 2
- Режимы мощности: 9
- EcoStandby
- Технология нагрева: Индукционные варочные зоны



Функции

- Защита от неумелого обращения
- Пакет функций безопасности
- Распознавание наличия посуды: Нет
- Кнопка паузы
- Оптимально для мяса
- Оптимально для рыбы
- Оптимально для овощей
- Кнопка защиты от случайного изменения настроек
- Объединение зон

Дополнительные параметры

- Комплектация: 4

Preisschild Kochfelder

- Конфорки: 2
- Продолжительность включения с функцией отключения
- EcoStandby

Сервис и интерфейсы

- Гарантия: 2 год(лет)