




V-ZUG AG

Industriestrasse 66, Postfach, 6302 Zug

Telefon +41 58 767 67 67, Fax +41 58 767 61 67

info@vzug.com, www.vzug.com

Брошюра GK26TIMS



Выбранное изделие

- № артикула: 3108460205
- Код EAN: 7630029425329
- Категория продукции: Варочная поверхность
- Норма ширины: 30 см
- Дизайнерский фасад: Черный дизайн
- Рама: DualDesign



Подробности варочная поверхность GK26TIMS

Согласно Постановлению

- (ЕС) Nr. 66/2014

Design

- Категория продукции: Варочная поверхность
- Норма ширины: 30 см
- Дизайнерский фасад: Черный дизайн
- Рама: DualDesign

Масса

- Радиус отверстия: 5 mm
- Высота прибора: 51.7 mm
- Ширина прибора: 281 mm
- Глубина прибора: 501 mm
- Угловой радиус прибора: 1.5 mm
- Ширина накладной панели: 270 mm
- Макс. ширина накладной панели: 270 mm
- Глубина накладной панели: 490 mm
- Макс. глубина накладной панели: 490 mm
- Высота монтажа заподлицо: 51.7 mm
- Высота накладного монтажа: 47.7 mm
- Ширина отверстия для монтажа заподлицо: 287 mm
- Ширина отверстия для встраивания (накладной монтаж): 270 mm
- Макс. ширина отверстия для встраивания (накладной монтаж): 270 mm
- Глубина отверстия для монтажа заподлицо: 507 mm
- Глубина отверстия для встраивания (накладной монтаж): 490 mm
- Макс. глубина отверстия для встраивания (накладной монтаж): 490 mm
- Вес в порожнем состоянии: 5.5 kg
- Положение конфорки 1: спереди
- Размер конфорки 1: 18x20 cm
- Положение конфорки 2: сзади
- Размер конфорки 2: 18x20 cm

Дисплей и управление

- Индикация: Цифровая индикация
- Управление: Несколько слайдеров с непосредственным выбором
- Управление с помощью слайдера
- Время включения / время выключения
- Языки дисплея: -
- Звук кнопок (вкл./выкл.)

Энергия

- Потребление в выключенном состоянии: 0.0 W
- Макс. мощность конфорки 1: 3700 W
- Макс. мощность конфорки 2: 3700 W
- Вид подключения (1): 220-240 V~
- Частота (1): 50-60 Hz
- Общая потребляемая мощность: 3.7 kW
- Предохранители: 16 A
- Тип штекера: Кабель
- Энергопотребление конфорки 1: 657000 J/kg
- Энергопотребление конфорки 2: 657360 J/kg

Признаки - варочная панель

- Варочная панель категория: Индукционные
- Продолжительность включения с функцией отключения
- Индикатор остаточного тепла
- Таймер
- Функция восстановления
- Конфорки: 2
- Режимы мощности: 9
- EcoStandby
- Технология нагрева: Индукционные варочные зоны



Nicht sichtbare Attribute

- Энергопотребление всей варочной поверхности: 657360.0 J/kg
- Энергопотребление конфорки 2: 657360.0 J/kg
- Энергопотребление конфорки 1: 657000.0 J/kg
- Конфорки: 2
- Размер конфорки 2: 18x20 cm
- Размер конфорки 1: 18x20 cm
- PowerPlus
- Категория продукции: Варочная поверхность

Функции

- Функция поддержания в горячем состоянии
- Защита от неумелого обращения
- PowerPlus
- Пакет функций безопасности
- Распознавание наличия посуды: 10-22 cm
- Кнопка паузы
- Автоматика доведения до кипения
- Кнопка защиты от случайного изменения настроек
- Объединение зон
- Функция растапливания
- Функция кипения на медленном огне

Дополнительные параметры

- Комплектация: 4

Сервис и интерфейсы

- Гарантия: 2 год(лет)