



Bilgi formu AiroClearCabinet V4000

Ürün no.: V6400900001_Abluft

Yönetmeliği uyarınca (EU) Nr. 65/2014, (AB) Nr. 66/2014

Adı	Birim	Değer
Asgari kademedeki hava sirkülasyonu hava performansı	dB(A)	55
Azami kademedeki hava sirkülasyonu hava performansı	dB(A)	66
Yoğun kademedeki sirkülasyon havası ses gücü	dB(A)	68
ComfortFix		Evet
Kapalı durumda tüketim	W	0.0
(EU) Nr. 65/2014		Evet
(AB) Nr. 66/2014		Evet
Ürün kategorisi		Davlumbaz
Yıllık enerji tüketimi	kWh	43.9
Süre uzatma faktörü		0.8
Sıvı dinamik verimliliği		33.1
Sıvı dinamik verimlilik sınıfı		A
Enerji verimlilik endeksi		46
En iyi noktada hava performansı	m ³ /h	348.60000000000025
En iyi noktada basınç performansı	Pa	480
Min. kademedeki çıkış havası hava performansı	m ³ /h	309.0000000000002
Maks. kademedeki çıkış havası hava performansı	m ³ /h	597.9999999999995
Yoğun kademedeki çıkış havası hava performansı	m ³ /h	704.0000000000016
En iyi noktada elektrik giriş gücü	W	140.3
Aydınlatma anma gücü (adet x W)		2 x 2 W
Pişirme yüzeyi üstünde aydınlatma gücü	lx	169
Performans Standby Kapalı	W	0.43
Min. kademedeki çıkış havası ses gücü	dB(A)	49
Maks. kademedeki çıkış havası ses seviyesi	dB(A)	64
Yoğun kademedeki çıkış havası ses gücü	dB(A)	67
Yağ ayırma derecesi		78.0



Yağ ayırma derecesi sınıfı	C
Aydınlatma verimliliği	42.2
Aydınlatma verimlilik sınıfı	A