



Bilgi formu GKD46TIMAS Fusion

Ürün no.: V3109460415_Abluft

Yönetmeliği uyarınca (AB) Nr. 66/2014, (AB) Nr. 66/2014

Adı	Birim	Değer
Asgari kademedeki hava sirkülasyonu hava performansı	dB(A)	31
Azami kademedeki hava sirkülasyonu hava performansı	dB(A)	66
Yoğun kademedeki sirkülasyon havası ses gücü	dB(A)	75
Kapalı durumda tüketim	W	0.0
(AB) Nr. 66/2014		Evet
Ürün kategorisi		Ocak
Yıllık enerji tüketimi	kWh	50.2
Sıvı dinamik verimliliği		25.9
Sıvı dinamik verimlilik sınıfı		B
En iyi noktada basınç performansı	Pa	454
Min. kademedeki çıkış havası hava performansı	m ³ /h	65.999999999999987
Maks. kademedeki çıkış havası hava performansı	m ³ /h	371.00000000000016
Yoğun kademedeki çıkış havası hava performansı	m ³ /h	582.80000000000004
Performans Standby Kapalı	W	0.49
Min. kademedeki çıkış havası ses gücü	dB(A)	28
Maks. kademedeki çıkış havası ses seviyesi	dB(A)	60
Yoğun kademedeki çıkış havası ses gücü	dB(A)	68
Yağ ayırma derecesi		84.3
Yağ ayırma derecesi sınıfı		C
Kapalı durumda tüketim	W	0.0
Pişirme yüzeyleri		4
Isıtma teknolojisi		İndüksiyonlu pişirme yüzeyleri
Boyut pişirme yüzeyi 1		18 cm
Boyut pişirme yüzeyi 2		21 cm
Boyut pişirme yüzeyi 4		21 cm



Boyut pişirme yüzeyi 4		18 cm
Enerji tüketimi pişirme yüzeyi 1	Wh/kg	175.7
Enerji tüketimi pişirme yüzeyi 2	Wh/kg	168.9
Enerji tüketimi pişirme yüzeyi 3	Wh/kg	174.3
Enerji tüketimi pişirme yüzeyi 4	Wh/kg	176.8
Genel ocağının enerji tüketimi	Wh/kg	173.9
(AB) Nr. 66/2014		Evet