



V-ZUG AG

Industriestrasse 66, Postfach, 6302 Zug

Telefon +41 58 767 67 67, Fax +41 58 767 61 67

info@vzug.com, www.vzug.com

Broşür AiroClearCabinet V4000



Enerji verimlilik sınıfı

Seçilen ürün

- Ürün no.: 6400900001
- EAN-Kodu: 7630029446751
- Ürün kategorisi: Davlumbaz
- Genişlik standardı: 60 cm
- Tasarım Ön cephe: Çelik Panel
- Montaj şekli: Entegre aspiratör



Ayrıntılar AiroClearCabinet V4000

Yönetmeliği uyarınca

- (EU) Nr. 65/2014
- (AB) Nr. 66/2014

Design

- Ürün kategorisi: Davlumbaz
- Genişlik standardı: 60 cm
- Tasarım Ön cephe: Çelik Panel
- Montaj şekli: Entegre aspiratör

Ebatlar

- Cihaz yüksekliği: 485 mm
- Ön yükseklik: 6.5 mm
- Cihaz genişliği: 560 mm
- Cihaz derinliği: 320 mm
- Cihaz derinliği maks.: 320 mm
- Boş ağırlık: 19.6 kg

Ekran ve kumanda

- Kumanda: Öneri tuşları
- Fan kademe göstergesi
- Aydınlatma: LED
- Aydınlatma sayısı: 2

Enerji

- Kapalı durumda tüketim: 0.0 W
- Enerji verimlilik sınıfı: A
- Yıllık enerji tüketimi: 43.9 kWh
- Aydınlatma verimlilik sınıfı: A
- Sıvı dinamik verimliliği: 33.1
- Sıvı dinamik verimlilik sınıfı: A
- Bağlantı şekli (1): 220-240 V~
- Aydınlatma anma gücü (adet x W): 2 x 2 W
- Frekans (1): 50 Hz
- Bağlantı değerleri: 0.27 kW
- Sigorta: 10 A
- Fiş tipi: Schuko 16A
- Bağlantı kablosu: 1.5 m

Özellikler Davlumbazlar

- Yağ filtresi temizleme göstergesi
- FlexLED
- SilentPlus
- Aktif karbon filtresi doygunluk göstergesi
- Güç kademeleri: 3 + i
- Uzaktan kumanda: Opsiyonel, aksesuar olarak
- Keçe yağ filtresi: 1
- ComfortFix
- EcoStandby
- Geri akış klapesi ankastre/birlikte: ekli

Fonksiyonlar

- OptiLink
- ComfortFix
- Çıkış havası
- Yağ filtresi temizleme göstergesi
- Aktif karbon filtresi doygunluk göstergesi
- SilentPlus
- FlexLED
- Yoğun güç kademesi
- Gecikmeli çalışma otomatığı



Diğer veriler

- Işık rengi, kelvin olarak: 2700 K
- Işık rengi, kelvin olarak üst değer: 4000 K
- Baca bağlantı çapı: 150 mm
- Aydınlatma verimliliği: 42.2
- Pişirme yüzeyi üstünde aydınlatma gücü: 169 lux
- Yağ ayırma derecesi sınıfı: C
- Yoğun kademede çıkış havası hava performansı: 704 m³/h
- Maks. kademede çıkış havası hava performansı: 598 m³/h
- Min. kademede çıkış havası hava performansı: 309 m³/h
- Yoğun kademede hava sirkülasyonu hava performansı: 587 m³/h
- Maks. kademede hava sirkülasyonu hava performansı: 538 m³/h
- Min. kademede hava sirkülasyonu hava performansı: 290 m³/h
- Yoğun kademede çıkış havası ses gücü: 67 dB(A)
- Maks. kademede çıkış havası ses seviyesi: 64 dB(A)
- Min. kademede çıkış havası ses gücü: 49 dB(A)
- Yoğun kademede sirkülasyon havası ses gücü: 68 dB(A)
- Azami kademede hava sirkülasyonu hava performansı: 66 dB(A)
- Asgari kademede hava sirkülasyonu hava performansı: 55 dB(A)
- Giriş/çıkış havası klapesi için bağlantı
- Motor(lar): 1
- Motor gücü: 265 W
- Donanım seviyesi: 4

Hizmet ve Ara birimler

- Garanti: 2 Yıl(lar)
- Arayüz: Bluetooth