



V-ZUG AG

Industriestrasse 66, Postfach, 6302 Zug

Telefon +41 58 767 67 67

info@vzug.com, www.vzug.com

Broşür CookTop V4000 I604



Seçilen ürün

- Ürün no.: 3111500010
- EAN-Kodu: 7630029439906
- Model: CTI4T64MMSOLD
- Ürün kategorisi: Ocak
- OptiGlass
- Cihaz tipi: Set üstü ocak
- Genişlik standardı: 60 cm
- Tasarım ön cephe: Siyah tasarım
- Çerçeve: DualDesign



CookTop V4000 I604

Yönetmeliği uyarıca

- (AB) Nr. 66/2014
- GB 21456-2008: Hayır

Tasarım

- Model: CTI4T64MMSOLD
- Ürün kategorisi: Ocak
- OptiGlass
- Cihaz tipi: Set üstü ocak
- Genişlik standardı: 60 cm
- Tasarım ön cephe: Siyah tasarım
- Çerçeve: DualDesign

Ebatlar

- Kesit yüksekliği: 8.5 mm
- Kesit yarıçapı: 5 mm
- Cihaz yüksekliği: 51.7 mm
- Cihaz genişliği: 571 mm
- Cihaz derinliği: 501 mm
- Cihaz köşe yarıçapı: 2 mm
- Oturma ölçüsü genişlik: 560 mm
- Oturma ölçüsü genişlik maks.: 560 mm
- Oturma ölçüsü derinlik: 490 mm
- Oturma ölçüsü derinlik maks.: 490 mm
- Ankastre montaj yüksekliği: 51.7 mm
- Üstten montajda montaj yüksekliği: 47.7 mm
- Gömme montaj kesim genişliği: 577 mm
- Üstten montaj kesim genişliği: 560 mm
- Üstten montaj kesim genişliği maks.: 560 mm
- Gömme montaj kesim derinliği: 507 mm
- Üstten montaj kesim derinliği: 490 mm
- Üstten montaj kesim derinliği maks.: 490 mm
- Boş ağırlık: 10.5 kg
- Pozisyon pişirme yüzeyi 1: sol ön
- Boyut pişirme yüzeyi 1: 18 x 20 cm
- Pozisyon pişirme yüzeyi 2: sol arka
- Boyut pişirme yüzeyi 2: 18 x 20 cm
- Pozisyon pişirme yüzeyi 3: sağ arka
- Boyut pişirme yüzeyi 4: 18 x 20 cm
- Pozisyon pişirme yüzeyi 4: sağ ön
- Boyut pişirme yüzeyi 4: 18 x 20 cm

Ekran ve kumanda

- Gösterge: Dijital gösterge
- Kumanda: Multi-Slider/Direkt seçim
- Kayar tuşla kumanda
- Açılma süresi / Kapama zamanı
- Tuş sesi (açık/kapalı)



Enerji

- Ölçüm ve hesaplama yöntemi: EN60350-2
- Performans Standby Kapalı: 0.49 W
- Kapalı durumda tüketim: 0 W
- Maks. güç pişirme yüzeyi 1: 3700 W
- Maks. güç pişirme yüzeyi 2: 3700 W
- Maks. güç pişirme yüzeyi 3: 3700 W
- Maks. güç pişirme yüzeyi 4: 3700 W
- Bağlantı şekli (1): 380-415 V 2N~
- Bağlantı şekli (2): 220-240 V~
- Frekans (1): 50-60 Hz
- Frekans (2): 50-60 Hz
- Bağlantı değerleri: 7.4 kW
- Bağlantı değerleri: 7.4 kW
- Sigorta: 16 A
- Sigorta: 32 A
- Fiş tipi: Kablo
- Enerji tüketimi pişirme yüzeyi 1: 0.18 J/kg
- Enerji tüketimi pişirme yüzeyi 2: 0.19 J/kg
- Enerji tüketimi pişirme yüzeyi 3: 0.18 J/kg
- Enerji tüketimi pişirme yüzeyi 4: 0.19 J/kg

Özellikler Set üstü ocak

- İndüksiyon bobini tipi: MaxiFlex
- OptiGlass
- Set üstü ocak Kategori: İndüksiyon
- Kapatma işlevli açma süresi
- Artık ısı göstergesi
- Zamanlayıcı
- Kurtarma işlevi
- Pişirme yüzeyleri: 4
- Güç kademeleri: 9
- Isıtma teknolojisi: İndüksiyonlu pişirme yüzeyleri

Fonksiyonlar

- Sıcak tutma işlevi
- Otomatik tencere algılama noktası
- Köprüleme fonksiyonu
- OptiLink
- Isıtma fonksiyonu
- PowerPlus
- Güvenlik paketi
- Tencere altı algılama: 11_22cm
- Ara verme tuşu
- Hızlı pişirme otomatiği
- Silme koruma düğmesi
- Erime fonksiyonu
- Ağır ateşte pişirme fonksiyonu
- Çocuk kilidi

Diğer veriler

- Donanım seviyesi: 5

Hizmet ve Ara birimler

- Arayüz: Bluetooth