



V-ZUG AG

Industriestrasse 66, Postfach, 6302 Zug

Telefon +41 58 767 67 67, Fax +41 58 767 61 67

info@vzug.com, www.vzug.com

## Broşür DF-SG 5/6



Enerji verimlilik sınıfı

### Seçilen ürün

- Ürün no.: 6103160003
- EAN-Kodu: 7630029425251
- Ürün kategorisi: Davlumbaz
- Camı çıkabilir
- Genişlik standardı: 60 cm
- Tasarım Ön cephe: Çelik Panel
- Montaj şekli: Ankastre davlumbaz



## Ayrıntılar Davlumbaz DF SG

### Yönetmeliği uyarınca

- (EU) Nr. 65/2014
- (AB) Nr. 66/2014

### Design

- Ürün kategorisi: Davlumbaz
- Camı çıkabilir
- Genişlik standardı: 60 cm
- Tasarım Ön cephe: Çelik Panel
- Montaj şekli: Ankastrre davlumbaz

### Ebatlar

- Niş genişliği: 550 mm
- Niş genişliği maks.: 550 mm
- Niş derinliği: 280 mm
- Cihaz yüksekliği: 400 mm
- Ön yükseklik: 46 mm
- Cihaz genişliği: 598 mm
- Cihaz derinliği: 280 mm
- Cihaz derinliği maks.: 346 mm
- Boş ağırlık: 16.5 kg

### Ekran ve kumanda

- Kumanda: Öneri tuşları
- Fan kademe göstergesi
- Aydınlatma: LED
- Aydınlatma sayısı: 1

### Enerji

- Kapalı durumda tüketim: 0.0 W
- Enerji verimlilik sınıfı: A
- Yıllık enerji tüketimi: 44.9 kWh
- Aydınlatma verimlilik sınıfı: B
- Sıvı dinamik verimlilik sınıfı: A
- Bağlantı şekli (1): 220-240 V~
- Aydınlatma anma gücü (adet x W): 1 x 7
- Frekans (1): 50-60 Hz
- Bağlantı değerleri: 0.21 kW
- Sigorta: 10 A
- Fiş tipi: Schuko 16A
- Bağlantı kablosu: 1.5 m

### Özellikler Davlumbazlar

- Yağ filtresi temizleme göstergesi
- Aktif karbon filtresi doyumluk göstergesi
- Camı çıkabilir
- Güç kademeleri: 3 + i
- Keçe yağ filtresi: 1
- Geri akış klapesi ankastrre/birlikte: ekli

### Nicht sichtbare Attribute

- En iyi noktada basınç performansı: 414.0 Pa
- En iyi noktada elektrik giriş gücü: 121.0 W
- Ürün kategorisi: Davlumbaz
- Atık hava ağızları pozisyonu: üst
- Elektrikli pişirme yüzeyine min. mesafe: 43 cm
- Gazlı pişirme yüzeyine min. mesafe: 65 cm
- Metal yağ filtresi: 1.0

### Fonksiyonlar

- Çıkış havası
- Yağ filtresi temizleme göstergesi
- Aktif karbon filtresi doyumluk göstergesi
- Yoğun güç kademesi
- Gecikmeli çalışma otomatığı



### **Diğer veriler**

- Baca bağlantı çapı: 150 mm
- Pişirme yüzeyi üstünde aydınlatma gücü: 0 lux
- Yağ ayırma derecesi sınıfı: D
- Yoğun kademede çıkış havası hava performansı: 625 m<sup>3</sup>/h
- Maks. kademede çıkış havası hava performansı: 537 m<sup>3</sup>/h
- Min. kademede çıkış havası hava performansı: 240 m<sup>3</sup>/h
- Yoğun kademede hava sirkülasyonu hava performansı: 384 m<sup>3</sup>/h
- Maks. kademede hava sirkülasyonu hava performansı: 368 m<sup>3</sup>/h
- Min. kademede hava sirkülasyonu hava performansı: 165 m<sup>3</sup>/h
- Yoğun kademede çıkış havası ses gücü: 66 dB(A)
- Maks. kademede çıkış havası ses seviyesi: 63 dB(A)
- Min. kademede çıkış havası ses gücü: 46 dB(A)
- Yoğun kademede sirkülasyon havası ses gücü: 71 dB(A)
- Azami kademede hava sirkülasyonu hava performansı: 69 dB(A)
- Asgari kademede hava sirkülasyonu hava performansı: 51 dB(A)
- Motor(lar): 1
- Motor gücü: 200 W
- Donanım seviyesi: 3

### **Hizmet ve Ara birimler**

- Garanti: 2 Yıl(lar)