



V-ZUG AG

Industriestrasse 66, Postfach, 6302 Zug

Telefon +41 58 767 67 67

info@vzug.com, www.vzug.com

## Broşür DSTS



Enerji verimlilik sınıfı

### Seçilen ürün

- Ürün no.: 6400460005 + 1012163
- EAN-Kodu: 7630029417553 + 7630029414385
- Model: DSTS9g
- Ürün kategorisi: Davlumbaz
- Genişlik standardı: 90 cm
- Tasarım ön cephe: Cam
- Montaj şekli: Tezgah aspiratörü
- Dolaşım hava filtresi: Uzun ömürlü aktif karbon filtresi



## DSTS

### **Diğer ayar seçenekleri**

- Clean-Air işlevi

### **Yönetmeliği uyarıca**

- (EU) Nr. 65/2014
- (AB) Nr. 66/2014

### **Tasarım**

- Model: DSTS9g
- Ürün kategorisi: Davlumbaz
- Genişlik standardı: 90 cm
- Tasarım ön cephe: Cam
- Montaj şekli: Tezgah aspiratörü
- Dolaşım hava filtresi: Uzun ömürlü aktif karbon filtresi

### **Ebatlar**

- Cihaz yüksekliği: 650 mm
- Cihaz genişliği: 880 mm
- Cihaz derinliği: 120 mm
- Cihaz derinliği maks.: 120 mm
- Boş ağırlık: 35 kg

### **Ekran ve kumanda**

- Kumanda: TouchControl
- Fan kademe göstergesi
- Aydınlatma: LED
- Aydınlatma sayısı: 1

### **Enerji**

- Performans Standby Kapalı: 0.49 W
- Kapalı durumda tüketim: 0 W
- Işık kaynağı uzman tarafından değiştirilmeli
- Işık kaynağı yönetmeliği
- Enerji verimlilik sınıfı: B
- Yıllık enerji tüketimi: 62.1 kWh
- Aydınlatma verimlilik sınıfı: A
- Sıvı dinamik verimliliği: 27.1
- Sıvı dinamik verimlilik sınıfı: B
- Bağlantı şekli (1): 220-240 V~
- Aydınlatma anma gücü (adet x W): 1 x 6 W
- Frekans (1): 50 Hz
- Bağlantı değerleri: 0.28 kW
- Sigorta: 10 A
- Fiş tipi: Schuko 16A
- Bağlantı kablosu: 1.5 m

### **Özellikler Davlumbazlar**

- Yağ filtresi temizleme göstergesi
- Aktif karbon filtresi doygunluk göstergesi
- Güç kademeleri: 3 + i
- Kısılabilir ışık: 2 kademeli
- Yağ filtresi: 2
- Kenar emme düzeni
- Geri akış klapesi ankastre/birlikte: ekli

### **Fonksiyonlar**

- Kısılabilir ışık: 2 kademeli
- Yağ filtresi temizleme göstergesi
- Kenar emme düzeni
- Hava sirkülasyonu
- Aktif karbon filtresi doygunluk göstergesi
- Yoğun güç kademesi
- Gecikmeli çalışma otomatığı



### **Diğer veriler**

- Işık rengi, kelvin olarak: 4000 K
- Baca bağlantı çapı: 150 mm
- Aydınlatma verimliliği: 28.1
- Pişirme yüzeyi üstünde aydınlatma gücü: 170 lux
- Yağ ayırma derecesi sınıfı: D
- Yoğun kademede çıkış havası hava performansı: 670 m<sup>3</sup>/h
- Maks. kademede çıkış havası hava performansı: 420 m<sup>3</sup>/h
- Min. kademede çıkış havası hava performansı: 280 m<sup>3</sup>/h
- Yoğun kademede hava sirkülasyonu hava performansı: 615 m<sup>3</sup>/h
- Maks. kademede hava sirkülasyonu hava performansı: 330 m<sup>3</sup>/h
- Min. kademede hava sirkülasyonu hava performansı: 155 m<sup>3</sup>/h
- Yoğun kademede çıkış havası ses gücü: 69 dB(A)
- Maks. kademede çıkış havası ses seviyesi: 57 dB(A)
- Min. kademede çıkış havası ses gücü: 49 dB(A)
- Yoğun kademede sirkülasyon havası ses gücü: 76 dB(A)
- Azami kademede hava sirkülasyonu hava performansı: 60 dB(A)
- Asgari kademede hava sirkülasyonu hava performansı: 43 dB(A)
- Motor(lar): 1
- Motor gücü: 270 W
- Donanım seviyesi: 5