



V-ZUG AG

Industriestrasse 66, Postfach, 6302 Zug

Telefon +41 58 767 67 67, Fax +41 58 767 61 67

info@vzug.com, www.vzug.com

Брошюра AiroClearCabinet V6000



Класс энергоэффективности

Выбранное изделие

- № артикула: 6105800006
- Код EAN: 7630029439449
- Категория продукции: Вытяжка
- Норма ширины: 60 см
- Дизайнерский фасад: черное стекло
- Вид монтажа: Встраиваемая вытяжка



Подробности AiroClearCabinet V4000

Produktdatenblatt Dunstabzüge

- ComfortFix

Design

- Категория продукции: Вытяжка
- Норма ширины: 60 см
- Дизайнерский фасад: черное стекло
- Вид монтажа: Встраиваемая вытяжка

Масса

- Глубина с выдвигной панелью: 507.0 mm
- Ширина ниши: 600 mm
- Максимальная ширина ниши: 600 mm
- Глубина ниши: 330 mm
- Высота прибора: 470 mm
- Высота передней панели: 25 mm
- Ширина прибора: 598 mm
- Глубина прибора: 303 mm
- Максимальная глубина прибора: 325 mm
- Вес в порожнем состоянии: 21.8 kg

Дисплей и управление

- Индикация вентиляторного режима
- Освещение: Светодиод
- Количество освещения: 2

Энергия

- Потребление в выключенном состоянии: 0.0 W
- Класс энергоэффективности: A+
- Годовой расход электроэнергии: 31.2 кВт*ч
- Класс эффективности освещения: A
- Гидродинамическая эффективность: 34.7
- Класс гидродинамической эффективности: A
- Вид подключения (1): 220-240 V~
- Номинальная мощность освещения (количество x Вт): 2x2 W
- Частота (1): 50-60 Hz
- Общая потребляемая мощность: 0.13 kW
- Предохранители: 10 A
- Тип штекера: Schuko 16A
- Питающий кабель: 1.2 m

Признаки - вытяжки

- Индикатор очистки фильтра для задержания жира
- FlexLED
- Режим SilentPlus
- Индикатор загрязнения угольных фильтров
- Режимы мощности: 3 + i
- Дистанционное управление: Опция, в качестве принадлежностей
- Фильтр от жира: 1
- ComfortFix
- EcoStandby
- Встроенный/приложенный обратный клапан: приложенный



Функции

- OptiLink
- ComfortFix
- Вытяжной воздух
- Индикатор очистки фильтра для задержания жира
- циркуляция воздуха
- Индикатор загрязнения угольных фильтров
- Режим SilentPlus
- FlexLED
- Кнопка защиты от случайного изменения настроек
- Интенсивный режим
- Автоматика выбега

Дополнительные параметры

- Цвет освещения в кельвинах: 2700 K
- Максимальное значения цвета освещения в кельвинах: 4000 K
- Патрубок вытяжного воздуха (сечение): 150 mm
- Эффективность освещения: 28
- Сила освещения на варочной поверхности: 113 lux
- Класс по степени осаждения жира: C
- Производительность по воздуху на интенсивной степени вентиляции: 653 m³/h
- Производительность по воздуху на максимальной степени вентиляции: 452 m³/h
- Производительность по воздуху на минимальной степени вентиляции: 247 m³/h
- Производительность по рециркулирующему воздуху на интенсивной степени вентиляции: 566 m³/h
- Производительность по рециркулирующему воздуху на максимальной степени вентиляции: 392 m³/h
- Производительность по рециркулирующему воздуху на минимальной степени вентиляции: 215 m³/h
- Звуковая мощность на интенсивной степени вытяжной вентиляции: 64 dB(A)
- Уровень шума на максимальной степени вентиляции: 53 dB(A)
- Звуковая мощность на минимальной степени вытяжной вентиляции: 38 dB(A)
- Звуковая мощность на интенсивной степени циркуляции воздуха: 68 dB(A)
- Звуковая мощность на максимальной степени циркуляции воздуха: 57 dB(A)
- Звуковая мощность на минимальной степени циркуляции воздуха: 42 dB(A)
- Подсоединение для клапана подвода/отвода
- Мотор(ы): 1
- Мощность мотора: 130 W
- Комплектация: 5

Preisschild Dunstabzüge

- ComfortFix
- Фильтр от жира: 1
- Индикатор очистки фильтра для задержания жира



Сервис и интерфейсы

- Стандарт WLAN: 802.11 b/g/n
- Гарантия: 2 год(лет)
- Интерфейс: Bluetooth