



V-ZUG AG

Industriestrasse 66, Postfach, 6302 Zug

Telefon +41 58 767 67 67, Fax +41 58 767 61 67

info@vzug.com, www.vzug.com

Брошюра DSMS



Класс энергоэффективности

Выбранное изделие

- № артикула: 6400560005 + 1012161
- Код EAN: 7630029425121 + 7630029414361
- Категория продукции: Вытяжка
- Дизайнерский фасад: Стекло
- Вид монтажа: Встраиваемая в столешницу вытяжка
- Фильтр циркулирующего воздуха: стандартный угольный фильтр



Подробности вытяжка DSMS

Согласно Постановлению

- (EC) Nr. 65/2014
- (EC) Nr. 66/2014

Design

- Категория продукции: Вытяжка
- Дизайнерский фасад: Стекло
- Вид монтажа: Встраиваемая в столешницу вытяжка
- Фильтр циркулирующего воздуха: стандартный угольный фильтр

Масса

- Высота прибора: 900 mm
- Ширина прибора: 110 mm
- Глубина прибора: 501 mm
- Максимальная глубина прибора: 501 mm
- Вес в порожнем состоянии: 13.8 kg

Дисплей и управление

- Управление: TouchControl
- Индикация вентиляторного режима
- Количество освещения: 0

Энергия

- Потребление в выключенном состоянии: 0.0 W
- Класс энергоэффективности: A
- Годовой расход электроэнергии: 40.4 кВт*ч
- Гидродинамическая эффективность: 31.6
- Класс гидродинамической эффективности: A
- Вид подключения (1): 220-240 V~
- Частота (1): 50-60 Hz
- Общая потребляемая мощность: 0.14 kW
- Предохранители: 10 A
- Тип штекера: Schuko 16A
- Питающий кабель: 1.8 m

Признаки - вытяжки

- Индикатор очистки фильтра для задержания жира
- Индикатор загрязнения угольных фильтров
- Режимы мощности: 3 + i
- Фильтр от жира: 1
- Кромочное отсасывание

Nicht sichtbare Attribute

- Предельное давление в оптимальной точке: 490.0 Pa
- Входная электрическая мощность в оптимальной точке: 123.0 W
- Коэффициент энергоэффективности: 48.7
- Категория продукции: Вытяжка
- Производительность по воздуху в оптимальной точке: 286 m³/h
- Расположение вытяжного патрубка: вверху
- Степень осаждения жира: 75.1
- Коэффициент продления времени: 0.9
- Металлический фильтр для задержания жира: 1.0

Функции

- Индикатор очистки фильтра для задержания жира
- Кромочное отсасывание
- циркуляция воздуха
- Индикатор загрязнения угольных фильтров
- Интенсивный режим
- Автоматика выбега



Дополнительные параметры

- Патрубок вытяжного воздуха (сечение): 150 mm
- Сила освещения на варочной поверхности: 0 lux
- Класс по степени осаждения жира: C
- Производительность по воздуху на интенсивной степени вентиляции: 590 m³/h
- Производительность по воздуху на максимальной ступени вентиляции: 500 m³/h
- Производительность по воздуху на минимальной ступени вентиляции: 370 m³/h
- Производительность по рециркулирующему воздуху на интенсивной ступени вентиляции: 420 m³/h
- Производительность по рециркулирующему воздуху на максимальной ступени вентиляции: 355 m³/h
- Производительность по рециркулирующему воздуху на минимальной ступени вентиляции: 265 m³/h
- Звуковая мощность на интенсивной ступени вытяжной вентиляции: 70 dB(A)
- Уровень шума на максимальной ступени вентиляции: 67 dB(A)
- Звуковая мощность на минимальной ступени вытяжной вентиляции: 62 dB(A)
- Звуковая мощность на интенсивной ступени циркуляции воздуха: 73 dB(A)
- Звуковая мощность на максимальной ступени циркуляции воздуха: 71 dB(A)
- Звуковая мощность на минимальной ступени циркуляции воздуха: 65 dB(A)
- Мотор(ы): 1
- Мощность мотора: 145 W
- Комплектация: 5

Сервис и интерфейсы

- Гарантия: 2 год(лет)