



V-ZUG AG

Industriestrasse 66, Postfach, 6302 Zug

Telefon +41 58 767 67 67, Fax +41 58 767 61 67

info@vzug.com, www.vzug.com

Брошюра DSTS



B

Класс энергоэффективности

Выбранное изделие

- № артикула: 6400460005 + 1012163
- Код EAN: 7630029417553 + 7630029414385
- Тип: DSTS9g
- Категория продукции: Вытяжка
- Норма ширины: 90 см
- Дизайнерский фасад: Стекло
- Вид монтажа: Встраиваемая в столешницу и выдвигающаяся вытяжка
- Фильтр циркулирующего воздуха: Долговечный угольный фильтр



Подробности вытяжка DSTS

Другие возможности настройки

- Функция Clean-Air

Согласно Постановлению

- (EC) Nr. 65/2014
- (EC) Nr. 66/2014

Design

- Type: DSTS9g
- Категория продукции: Вытяжка
- Норма ширины: 90 см
- Дизайнерский фасад: Стекло
- Вид монтажа: Встраиваемая в столешницу и выдвигающаяся вытяжка
- Фильтр циркулирующего воздуха: Долговечный угольный фильтр

Масса

- Высота прибора: 650 mm
- Ширина прибора: 880 mm
- Глубина прибора: 120 mm
- Максимальная глубина прибора: 120 mm
- Вес в порожнем состоянии: 35 kg

Дисплей и управление

- Управление: TouchControl
- Индикация вентиляторного режима
- Освещение: Светодиод
- Количество освещения: 1

Энергия

- Поручать замену источника света специалисту: Ja
- Потребление в выключенном состоянии: 0 W
- Класс энергоэффективности: B
- Годовой расход электроэнергии: 62.1 кВт*ч
- Класс эффективности освещения: A
- Гидродинамическая эффективность: 27.1
- Класс гидродинамической эффективности: B
- Вид подключения (1): 220-240 V~
- Номинальная мощность освещения (количество x Вт): 1 x 6 W
- Частота (1): 50 Hz
- Общая потребляемая мощность: 0.28 kW
- Предохранители: 10 A
- Тип штекера: Schuko 16A
- Питающий кабель: 1.5 m

Признаки - вытяжки

- Индикатор очистки фильтра для задержания жира
- Индикатор загрязнения угольных фильтров
- Режимы мощности: 3 + i
- Регулируемый свет: 2-уровневый
- Фильтр от жира: 2
- Кромочное отсасывание
- Встроенный/приложенный обратный клапан: приложенный

Функции

- Регулируемый свет: 2-уровневый
- Индикатор очистки фильтра для задержания жира
- Кромочное отсасывание
- циркуляция воздуха
- Индикатор загрязнения угольных фильтров
- Интенсивный режим
- Автоматика выбега



Дополнительные параметры

- Патрубок вытяжного воздуха (сечение): 150 mm
- Эффективность освещения: 28.1
- Сила освещения на варочной поверхности: 170 lux
- Класс по степени осаждения жира: D
- Производительность по воздуху на интенсивной степени вентиляции: 670 m³/h
- Производительность по воздуху на максимальной ступени вентиляции: 420 m³/h
- Производительность по воздуху на минимальной ступени вентиляции: 280 m³/h
- Производительность по рециркулирующему воздуху на интенсивной ступени вентиляции: 670 m³/h
- Производительность по рециркулирующему воздуху на максимальной ступени вентиляции: 330 m³/h
- Производительность по рециркулирующему воздуху на минимальной ступени вентиляции: 155 m³/h
- Звуковая мощность на интенсивной ступени вытяжной вентиляции: 69 dB(A)
- Уровень шума на максимальной ступени вентиляции: 57 dB(A)
- Звуковая мощность на минимальной ступени вытяжной вентиляции: 49 dB(A)
- Звуковая мощность на интенсивной ступени циркуляции воздуха: 76 dB(A)
- Звуковая мощность на максимальной ступени циркуляции воздуха: 60 dB(A)
- Звуковая мощность на минимальной ступени циркуляции воздуха: 43 dB(A)
- Мотор(ы): 1
- Мощность мотора: 270 W
- Комплектация: 5