



Технічний паспорт AiroClearWall V6000

№ артикула: V6202900007_Abluft

Згідно з Постановою (ЄС) Nr. 65/2014, (ЄС) Nr. 66/2014

Найменування	Одиниця вимірювання	
ComfortFix		Так
Звукова потужність при інтенсивному ступені циркуляції повітря	dB(A)	68
Звукова потужність при максимальному ступені циркуляції повітря	dB(A)	56
Звукова потужність при мінімальному ступені циркуляції повітря	dB(A)	41
Споживання у вимкненому стані	W	0.0
(ЄС) Nr. 65/2014		Так
(ЄС) Nr. 66/2014		Так
Категорія продукції		Витяжний прилад
Річна витрата електроенергії	kWh	29.7
Коефіцієнт продовження часу		0.7
Гідродинамічна ефективність		36.3
Клас гідродинамічної ефективності		A
Коефіцієнт енергоефективності		40
Продуктивність по повітрю в оптимальній точці	m ³ /h	371.7
Граничний тиск в оптимальній точці	Pa	355
Продуктивність по повітрю на мінімальному ступені вентиляції	m ³ /h	247
Продуктивність по повітрю на максимальному ступені вентиляції	m ³ /h	452
Продуктивність по повітрю на максимальному ступені вентиляції	m ³ /h	675
Вхідна електрична потужність в оптимальній точці	W	100
Номінальна потужність освітлення (кількість x Вт)		3x2W
Сила освітлення на варильній поверхні	lx	196
Потужність Режим очікування Вимкнено	W	0.48
Звукова потужність на мінімальному ступені вентиляції	dB(A)	38
Рівень шуму на максимальному ступені вентиляції	dB(A)	52
Звукова потужність на інтенсивному ступені вентиляції	dB(A)	63
Ступінь осадження жиру		89.5



Клас за ступенем осадження жиру	B
Ефективність освітлення	33
Клас ефективності освітлення	A