



V-ZUG AG

Industriestrasse 66, Postfach, 6302 Zug

Telefon +41 58 767 67 67, Fax +41 58 767 61 67

info@vzug.com, www.vzug.com

Брошура AiroClearWall V6000



Клас енергоефективності

Вибраний виріб

- № артикула: 6202900007
- Код EAN: 7630029440292
- Категорія продукції: Витяжний прилад
- Телескопічний кожух: Довгий
- Норма ширини: 120 см
- Дизайн фронтальної частини: Дзеркальне скло
- Тип монтажу: Пристінна витяжка



Подробиці AiroClearWall V6000

Produktdatenblatt Dunstabzüge

- ComfortFix

Design

- Категорія продукції: Витяжний прилад
- Телескопічний кожух: Довгий
- Норма ширини: 120 cm
- Дизайн фронтальної частини: Дзеркальне скло
- Тип монтажу: Пристінна витяжка

Розміри

- Висота вентиляційного пристрою: 660 mm
- Максимальна висота вентиляційного пристрою: 875 mm
- Висота пристрою циркуляції повітря: 780 mm
- Максимальна висота пристрою циркуляції повітря: 995 mm
- Висота передньої панелі: 55 mm
- Ширина приладу: 1198 mm
- Глибина приладу: 550 mm
- Максимальна глибина приладу: 550 mm
- Вага в порожньому стані: 29 kg

Дисплей та керування

- Керування: TouchControl
- Індикатор режиму вентилятора
- Освітлення: Світлодіод
- Кількість освітлення: 2

Енергія

- Споживання у вимкненому стані: 0.0 W
- Клас енергоефективності: A+
- Річна витрата електроенергії: 29.7 кВт/год
- Клас ефективності освітлення: A
- Гідродинамічна ефективність: 36.3
- Клас гідродинамічної ефективності: A
- Під'єднання до мережі (1): 220-240 V~
- Номінальна потужність освітлення (кількість x Вт): 3x2W
- Частота (1): 50-60 Hz
- Загальна споживана потужність: 0.14 kW
- Запобіжник: 10 A
- Тип роз'єму: Schuko 16A
- Кабель живлення: 1.5 m

Характеристики: кухонні витяжки

- Індикатор необхідності чищення фільтра затримки жиру
- FlexLED
- Програма SilentPlus
- Індикатор забрудненості вугільних фільтрів
- Телескопічний кожух: Довгий
- Режим потужності: 3 + i
- Дистанційне керування: Опція, як приладдя
- Волоконний фільтр затримки жиру: 4
- ComfortFix
- EcoStandby
- Вбудований/додається зворотній клапан: додається



Функції

- OptiLink
- ComfortFix
- Відведення повітря
- Індикатор необхідності чищення фільтра затримки жиру
- Індикатор забрудненості вугільних фільтрів
- Програма SilentPlus
- FlexLED
- Кнопка захисту від випадкової зміни налаштувань при витиранні поверхні
- Інтенсивний режим
- Автоматика залишкового ходу

Додаткові параметри

- Колір освітлення в кельвінах: 2700 K
- Граничне значення освітлення в кельвінах: 4000 K
- Патрубок для виведення повітря (переріз): 150 mm
- Ефективність освітлення: 33
- Сила освітлення на варильній поверхні: 196 lux
- Клас за ступенем осадження жиру: B
- Продуктивність по повітрю на максимальному ступені вентиляції: 675 m³/h
- Продуктивність по повітрю на максимальному ступені вентиляції: 452 m³/h
- Продуктивність по повітрю на мінімальному ступені вентиляції: 247 m³/h
- Продуктивність по рециркуляційному повітрю на інтенсивному ступені вентиляції: 570 m³/h
- Продуктивність по рециркуляційному повітрю на максимальному ступені вентиляції: 389 m³/h
- Продуктивність по рециркуляційному повітрю на мінімальному ступені вентиляції: 210 m³/h
- Звукова потужність на інтенсивному ступені вентиляції: 63 dB(A)
- Рівень шуму на максимальному ступені вентиляції: 52 dB(A)
- Звукова потужність на мінімальному ступені вентиляції: 38 dB(A)
- Звукова потужність при інтенсивному ступені циркуляції повітря: 68 dB(A)
- Звукова потужність при максимальному ступені циркуляції повітря: 56 dB(A)
- Звукова потужність при мінімальному ступені циркуляції повітря: 41 dB(A)
- Під'єднання до клапана підведення/відведення
- Двигун/-и: 1
- Потужність двигуна: 130 W
- Комплектація: 5

Preisschild Dunstabzüge

- ComfortFix
- Волоконний фільтр затримки жиру: 4
- Індикатор необхідності чищення фільтра затримки жиру
- Телескопічний кожух: Довгий

**Сервіс та інтерфейси**

- Стандарт WLAN: 802.11 b/g/n
- Гарантія: 2 роки(-ів)
- Інтерфейс: Bluetooth