




V-ZUG AG

Industriestrasse 66, Postfach, 6302 Zug

Telefon +41 58 767 67 67, Fax +41 58 767 61 67

info@vzug.com, www.vzug.com

## Брошура GK27TIMS



### Вибраний виріб

- № артикула: 3108560205
- Код EAN: 7630029425367
- Категорія продукції: Варильна панель
- Норма ширини: 40 см
- Дизайн фронтальної частини: Чорний дизайн
- Рама: DualDesign



## Подоробиці варильна панель GK27TIMS

### Згідно з Постановою

- (ЄС) Nr. 66/2014

### Design

- Категорія продукції: Варильна панель
- Норма ширини: 40 см
- Дизайн фронтальної частини: Чорний дизайн
- Рама: DualDesign

### Розміри

- Радіус отвору: 5 mm
- Висота приладу: 51.7 mm
- Ширина приладу: 384 mm
- Глибина приладу: 501 mm
- Кутовий радіус приладу: 1.5 mm
- Ширина накладки: 373 mm
- Максимальна ширина конфорки: 373 mm
- Глибина накладки: 490 mm
- Максимальна висота конфорки: 490 mm
- Монтажна висота врівень із поверхнею: 51.7 mm
- Монтажна висота за накладного монтування: 47.7 mm
- Ширина отвору для вирівнювання: 390 mm
- Ширина отвору для вбудовування: 373 mm
- Максимальна ширина отвору для вбудовування: 373 mm
- Глибина отвору для вирівнювання: 507 mm
- Глибина отвору для вбудовування: 490 mm
- Максимальна глибина отвору для вбудовування: 490 mm
- Вага в порожньому стані: 6.5 kg
- Положення конфорки 1: спереду
- Розмір конфорки 1: 18x20 cm
- Положення конфорки 2: ззаду
- Розмір конфорки 2: 18x20 cm

### Дисплей та керування

- Індикатор: Цифровий індикатор
- Керування: Кілька слайдерів з безпосереднім вибором
- Керування за допомогою слайдера
- Час роботи / час вимкнення
- Мови дисплею: -
- Звук кнопок (увімк./вимк.)

### Енергія

- Споживання у вимкненому стані: 0.0 W
- Макс. потужність конфорки 1: 3700 W
- Макс. потужність конфорки 2: 3700 W
- Під'єднання до мережі (1): 220-240 V~
- Частота (1): 50-60 Hz
- Загальна споживана потужність: 3.7 kW
- Запобіжник: 16 A
- Тип роз'єму: Кабель
- Енергоспоживання конфорки 1: 659880 J/kg
- Енергоспоживання конфорки 2: 666720 J/kg

### Характеристики: варильна панель

- Категорія варильної панелі: Індукція
- Тривалість увімкнення з функцією вимкнення
- Індикатор залишкового тепла
- Таймер
- Функція відновлення заводських налаштувань
- Конфорки: 2
- Режими потужності: 9
- EcoStandby
- Технологія нагрівання: Індукційні варильні поверхні



#### **Nicht sichtbare Attribute**

- Енергоспоживання всієї варильної панелі: 663120.0 J/kg
- Енергоспоживання конфорки 2: 666720.0 J/kg
- Енергоспоживання конфорки 1: 659880.0 J/kg
- Конфорки: 2
- Розмір конфорки 2: 18x20 cm
- Розмір конфорки 1: 18x20 cm
- Функція PowerPlus
- Категорія продукції: Варильна панель

#### **Функції**

- Функція підтримки температури готових страв
- Блокування кнопок від дітей
- Функція PowerPlus
- Пакет функцій безпеки
- Розпізнавання наявності посуду: 10-22 cm
- Кнопка паузи
- Автоматичне доведення до кипіння
- Кнопка захисту від випадкової зміни налаштувань при витиранні поверхні
- Об'єднання зон
- Функція розтоплювання
- Функція кипіння на повільному вогні

#### **Додаткові параметри**

- Комплектація: 4

#### **Сервіс та інтерфейси**

- Гарантія Австралія: 5 роки(-ів)
- Гарантія: 2 роки(-ів)